

# PU软管品牌厂家 艾斯托 湖北PU软管

产品名称	PU软管品牌厂家 艾斯托 湖北PU软管
公司名称	泉州艾斯托气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

## 产品详情

### PU管的主要成分

PU管的主要成分是聚氨酯，聚氨酯简称PU是由多异氰酸酯和聚醚多元醇或聚酯多元醇或及小分子多元醇、多元胺或水等扩链剂或交联剂等原料制成的聚合物。

通过改变原料种类及组成，可以大幅度地改变产品形态及其性能。所以在其使用的合理温度，PU软管代理，这种材料的稳定性较为稳定，分子的变化微乎其微，再加上在PU管在生产的过程中，根据使用的需要又加入一些比较的催化剂和稳定剂，所以在这样的工艺下，PU管在温度变化下的伸缩率变化不是特别的大，对于使用的影响是非常小的，几乎可以忽落不计的。

泉州艾斯托气动元件有限公司以Airstrol艾斯托和NuoTai诺太品牌行销全球。专业生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式哦，欢迎大家来电咨询！

### PU管性能:

- 1、透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

- 2、采用高回弹性聚氨酯原材料制造;使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。
- 3、耐黄变达到3级以上，不易变黄。
- 4、颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。
- 5、采用在线管径控制系统，管径的公差控制在  $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。
- 6、采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体(TPU)制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。
- 7、通过SGS认证和ROHS认证。

PU管在运输时需要注意什么？它们如何储存以便它们能够持续更长时间？

PU管是一种用于管道的管道。它重量轻，具有优异的耐高压性，抗振性，耐腐蚀性，耐磨性，耐候性和弯曲性。PU管方便灵活，管道铺设非常方便。操作，内外径尺寸精度高；PU管具有柔韧性，耐用性，PU软管图片，柔韧性，使用方便，具有优异的隔热性和优异的弯曲性能！

在输送PU管的过程中，应注意轻载，卸载，弯曲程度，放置位置等，主要有以下几点：

- 1.在装卸PU管的过程中，需要轻装上下料。
2. PU管需要分类和整齐运输，以避免管体过度弯曲，不应堆放PU管上的其他重物。
- 3.对于需要直线运输的PU管，当长度超过装载室时，超长部分应由支架支撑，以防止PU管在地面上受损。
- 4.如果PU管因任何原因需要暂时停放在露天（或车间），必须将场地平整，PU管应平放，并应覆盖上盖，并且重物不应堆放，PU管不能与热源接触。
- 5.运输PU管时，湖北PU软管，不应拖到任何地方。重型PU管应装载或卸载起重设备或专用设备，并应

保护PU管免受意外损坏。

储存PU管的仓库应保持清洁，通风良好，干燥，不潮湿。在常温下，仓库的温度应保持在15 ° C至25 ° C。应保护PU管免受阳光直射和雨雪的影响。存放PU管时，应按规格放置。PU管应尽可能以松弛状态储存。当堆叠PU管时，堆叠不应太高以防止管体在压力下变形，并且通常需要在储存期间“蹲下”。

不要接触含有酸，碱，油和有机溶剂或其他腐蚀性液体或气体的PU管。严禁在PU管上堆放重物，PU软管品牌厂家，以防止外部挤压和损坏。

PU管的储存期不应太长，因此必须先进先出，以防止储存和释放时间过长而影响质量。

PU软管品牌厂家-艾斯拓(在线咨询)-湖北PU软管由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。泉州艾斯拓气动元件有限公司(www.airstrol.com)是福建泉州,造纸设备及配件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在艾斯拓领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创艾斯拓更加美好的未来。