

加气块专用铝粉膏 汉鼎建材 铝粉膏

产品名称	加气块专用铝粉膏 汉鼎建材 铝粉膏
公司名称	濮阳市汉鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉路口向西100米路北
联系电话	13903939388

产品详情

1.加气混凝土墙抹灰工艺流程：清除墙面浮灰 修正补平勾缝 洒水湿润基层 做灰饼 必要部位挂网处理 1：1水泥砂浆或建筑用胶水泥浆拉毛墙面 抹底层灰 抹中层灰 抹面层灰 清理。

2.抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷一遍，清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物，随后浇水润湿墙面，将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓，应将墙面低凹处修正补平。

3.抹灰砂浆的选用应与加气混凝土砌块材质相适应，专用铝粉膏，保水性要好，宜选用加气混凝土专用抹灰砂浆，铝粉膏，也可选用水泥石灰砂浆，有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂，以增加砂浆的保水性和粘结能力。

4.底层灰稍干后检查无空鼓、裂纹现象后，即进行中层抹灰，厚度宜在7~9mm，砂浆可选用1：1：4的水泥混合砂浆，若中层抹灰过厚，则应分层涂抹，每层时间间隔在24h以内。待中层抹灰达7成干后，即可抹面层灰，抹灰时须压实抹光。

油性铝粉膏，以煤油为研磨介质，加入亲水性保护剂(如平平加等)进行研磨。亲水保护剂在铝粉表面形成隔离层，既防止氧化又保持铝有高度的活性，还可以降低铝粉对水的表面张力，达到分散于水的目的。这种保护剂还使铝浆乳化，优质铝粉膏，尽管以煤油为研磨介质，加气块专用铝粉膏，可以很方便地

直接使用。这种铝粉膏的外观呈银灰色松软细团粒体，有轻微的煤油味，松散密度约为0.5 cm³，在干燥空气中稳定，有弱挥发性，其粉片有粘着力，但极易用清水洗去，遇水分散，遇酸碱类物质极易作用。

加气混凝土料浆中存在一定量的碱性物质氢氧化钙，氧化铝可以溶解在碱性溶液中，生成偏铝酸盐。当铝粉表面的氧化膜被溶解后，金属铝就与水反应，置换出水中的氢，并生成凝胶状氢氧化铝，但是，它也与氧化铝一样，妨碍水与金属铝表面的接触，使反应不能继续进行。但是氢氧化铝同样也能溶解在碱性溶液中，生成偏铝酸盐。这样，在碱性溶液中，铝粉就可以不断地与水反应，生成氢气，直到金属铝被消耗尽为止。而氢气以近似圆球形的气泡，均匀分布在料浆中，使料浆体积膨胀，硬化后形成多孔结构的硅酸盐制品。

加气块专用铝粉膏-汉鼎建材(在线咨询)-铝粉膏由濮阳市汉鼎建材有限公司提供。濮阳市汉鼎建材有限公司(www.pyshdj.com)是从事“加气砖铝粉膏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。