

# 吴江区工程 管道工程公司 珂锐弘扬

产品名称	吴江区工程 管道工程公司 珂锐弘扬
公司名称	苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢422室
联系电话	13375186700

## 产品详情

### 实验室气路改造管道材质及作用

高纯度气体管一般根据循环介质的工艺要求由薄壁不锈钢管制成。

主要有铬、镍和钼合金元素。

- a、铬的存在提高了不锈钢在氧化介质中的耐腐蚀性，形成富铬氧化膜;
- b、钼的存在提高了不锈钢在非氧化介质中的耐腐蚀性
- c、镍是奥氏体的形成元素，镍的存在不仅提高了钢的耐蚀性，而且改善了钢的工艺性能。

### 减压器的使用要点

- (1) 使用前应确认减压器是完好的，并检查有无油脂污染，特别是进口处的污物及灰尘等应及时清除。
- (2) 检查气瓶是否有油脂污染，螺纹是否损坏，如发现有油脂或螺纹损坏，就不再使用该气瓶，并将这些情况通知供气单位，清除气瓶阀(特别是阀口处)的油脂污染，修复螺纹。
- (3) 把减压器装到气瓶阀上，管道工程生产商，将输入输出接头拧紧。
- (4) 打开气瓶阀前，先要把减压器调节螺杆逆时针方向旋到调节弹簧不受压力为止。
- (5) 打开气瓶阀前，管道工程公司，先不要站在减压器的正面或背面。气瓶阀应缓慢开启至高压表指示出气瓶内压力。

(6) 顺时针方向旋转减压器调节螺杆使低压表达到所需的工作压力。如果太高应旋松调节螺杆，放出一部分气后重新调节。

(7) 当工作结束后，先关闭气瓶阀，然后打开设备上的阀把减压器内的气体全部排出。接着把刚才打开的阀门关好，最后逆时针方向旋转调节螺杆，一直到调节弹簧不受压为止。

(8) 减压器应妥善保存避免撞击振动，不要放在露天和有腐蚀性介质的地方。

(9) 减压器只能使用规定的气体。

### 气体汇流排体现了哪些优势?

气体汇流排是一种集中式或空气供给装置，它是唯一的通过阀，多缸气管道连接到母线槽，管道工程厂家，以便在同一时间，吴江区工程，在这些气体钢瓶。或减压后，后用气管道末端稳定，确保空气压力稳定气体用具的调节，实现不间断供气的目的。气车适用于大型企业的天然气消费，原则是瓶装气排气管的软管卡箍，通过输入一个总线减压后，调节，通过管道输送至网站的使用，本产品适用于介质中的氧，氢，氮，空气，液化石油气，溶解乙炔气体，主要用于工矿企业，医疗机构，研究机构和其他天然气消费大单位。

- 1、采用总线可以节省筒更换次数，降低了工人的劳动强度，节约了劳动成本。
- 2、让高压气体集中管理，可以减少安全隐患。
- 3、可以节省空间，空间的合理使用更好的。
- 4、容易气体汇流排管理。

吴江区工程-管道工程公司-珂锐弘扬(推荐商家)由苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司提供。苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司(www.szkrhlytkzxt.com)为客户提供“气体管道安装,特种气体,标准气体,生物容器等”等业务，公司拥有“承接管道工程,电气自动化等”等品牌。专注于其它等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。