济源伺服电机维修伺服马达维修中心88

产品名称	济源伺服电机维修伺服马达维修中心88
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

a）在5kW以下的伺服放大器中使用再生选件时

P+端子和D端子之间的导线应拆除。

再生选件的电源应连接到P+端子和C端子上。

电线应使用双绞线。（参照11.2.4项）

b）在7kW以上的伺服放大器中使用再生选件时

7kW时，P+端子和C端子相连的内置式再生电阻器的导线应拆除。

c）在5kW以上的伺服放大器中使用制动模块电源再生转换器时

5kW时，P+端子和D端子之间的导线应拆除。

P+端子和N-端子应与制动模块或电源再生转换器的电线连接。（参照11.3～11.4节）

使用制动模块时，接线长超过5m但在10m以下的情况下，电线应使用双绞线。（参照11.3

节）

d）使用电源再生转换器时

5kW以下时，P+端子和D端子之间的导线应拆除。

P4端子和N-端子应与电源再生共通转换器的电线连接。（参照11.5节）

e）P3和P4之间应连接功率因数改善DC电抗器。