

# 翼闸价格 宣城市盛宇道闸价格 宣城翼闸

产品名称	翼闸价格 宣城市盛宇道闸价格 宣城翼闸
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

## 产品详情

### 道闸常见故障分析

#### 1.自动道闸的线圈埋线松动

当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车在经过时，产生的震动会导致巢内的线圈变形，从而造成地感中初始电感量发生变化，翼闸厂家，只有当传感器经过复位后才可以正常的工作。解决方法就是用融化的沥青浇入，使其固定。

#### 2.断电保护开关断电

当自动道闸的控制部分失灵的时候，道闸的自动保护装置就会自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，总电源断开，机器不能正常工作。这时可以把机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

#### 3.自动道闸的拐臂螺丝松动

若此螺丝松动，将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。

#### 4.到位控制磁铁挪位

上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确。将其调整准确，不可翻转，即可解决问题。

#### 5.自动道闸的活节螺丝松动

活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

## 自动道闸的主要结构

智能自动道闸安装在停车场的出入口处，离控制机3米左右距离。由箱体、电动机、离合器、机械传动部分、栏杆、电子控制等部分组成，集磁、电、机械控制于一体的机电一体化产品。

机箱：结构坚实牢固，门禁翼闸，做防雨水和喷塑保护，外壳可以用特别制作的钥匙方便地打开和拆下。

挡车(道) 闸杆：采用铝合金材料的八角方杆，杆体内加了整条的加强筋，质量可靠。在栏杆大于5米时和风力较大时，栏杆有断裂的可能性。

传动部分：四连杆平衡设计，确保栏杆运行轻快、平稳、输入功率小，防止人为抬杆和压杆，翼闸价格，将外部作用力通过传动机构巧妙卸载到机箱上。

电子控制部分：感应接近开关、霍尔开关，结构缓冲顶位三重控制。由主控制器、集成在减速机上的限位开关、遥控器等组成，并具有可以连接三联按钮或其他控制设备实行开、停、关控制的远程控制接口。

### 道闸杆安装流程：

- 1、留心要按配件清单清点有关随机零配件。
- 2、依据所选用闸机左右向及设备现场实习状况，判定道闸当下必备的道闸知识主机的设备方位。对非混泥土地基或道闸主机设备有斜坡的状况，建议砌混泥土地基，并确保地基与根底联系结实，道闸道闸常识新知主机机身与水平面垂直度小于 $1^{\circ}$ 。
- 3、依据控制室或岗亭的方位，铺设电源线和控制线管(建议电源线和控制线分别穿在不一样的线管中)。
- 4、在道闸主机设备方位设备胀大螺钉(依据清单实习装备的配件判定)，将道闸主机固定结实后，方可使用。
- 5、用手要把将闸杆摇到水平方位，判定闸杆端部叉杆的设备方位，宣城翼闸，并用螺丝将叉杆固定结实(无叉杆状况无需设备)。
- 6、仔细对照接线图，将电源线和有关控制线接到闸机控制板上，判定无误后，拧紧调试。

翼闸价格-宣城市盛宇道闸价格-宣城翼闸由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市盛宇防护设施有限公司(www.xcsyzz.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!