

# 壁挂太阳能热水器 桑福莱沃

产品名称	壁挂太阳能热水器 桑福莱沃
公司名称	通辽市开元科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:桑福莱沃 型号:80L-100L 水箱容积:150L以下 ( L )
公司地址	通辽市永清大街中段(华申时代广场二号楼)
联系电话	86 0475 2290129 13948151666

## 产品详情

品牌	桑福莱沃	型号	80L-100L
水箱容积	150L以下 ( L )	集热管管数	10 ( 支 )
集热管管长	1.8 ( m )	系统承压	0.7 ( Mpa )
冬季水温	45 ( )	夏季水温	70 ( )
产热量	80-100 ( kg/日 )	保温层材质	聚氨酯发泡
内胆材质	搪瓷内胆	外壳材质	镀锌板
支架材质	3个厚钢板		

### 壁挂分体式太阳能热水器工作状态说明

桑福莱沃牌壁挂分体式太阳能热水器，属于高新技术合成产品，拥有自己的知识产权，获7项国家专利。加热能力强劲，加热方式独特，特别适合坡屋顶楼房和高层建筑使用，已经经过国家技术质量监督局太阳能检测中心检测，各项指标全部符合国家标准。

桑福莱沃壁挂分体式太阳能热水器可以在室外零下45摄氏度环境下正常工作，不需要增加任何保温，更不需要加电解冻。也就是说根本不需要考虑冻的问题。

桑福莱沃壁挂分体式太阳能热水器须有光照充足，有足够的光照时间的位置。

桑福莱沃壁挂分体式太阳能热水器在晴好天气光照充足的情况下，约每小时加温5-10摄氏度。在夏秋季紫外线光照强的情况下水温可达90摄氏度以上。

桑福莱沃壁挂分体式太阳能热水器水箱的保温厚度是50毫米，即使放在零下30度环境下的室外也有良好的保温。

水箱上、下泄压阀门，安全保护。

国标要求：

壁挂式日有用得热量  $7.0\text{mj}/\text{m}^2$ ，

试验结束时贮水温度  $45$ ，

日有用得热量（紧凑式与闷晒式）  $7.5\text{mj}/\text{m}^2$

平均热损因数（紧凑式与分离式）  $22\text{w}/(\text{m}^3\cdot\text{k})$

桑福莱沃壁挂分体式太阳能热水器，

日有用得热量已经达到 $7.5\text{mj}/\text{m}^2$ ，

试验结束时贮水温度  $53$ 。

平均热损因数  $17\text{w}/(\text{m}^3\cdot\text{k})$