

楼板切割 安徽正优桥梁切割 楼板切割费用

产品名称	楼板切割 安徽正优桥梁切割 楼板切割费用
公司名称	安徽正优环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区中央城25#楼1114室
联系电话	17000000000

产品详情

混凝土切割工艺随着城市化步伐的加快，城市建设日新月异。大城市里，地面已不能满足了交通要求，城市交通向上延伸至高架、轻轨，向下延伸至地铁。有些高架在现在看来已成为制约城市发展的因素。对这些高架进行改建、不可避免地要拆除一部分，同时又要保证一部分不受影响并可重新利用，这已经成为一个摆在我们面前的难题。

墙体拆除切割可使用混凝土切割机。“混凝土切割”是指采用液压墙锯机、电动碟锯机、水钻或者马路切割机等工具对混凝土构件、墙体、路面等进行切割的施工技术，它具有切割能力强，静力无损，效率高，采用水冷却，无施工粉尘等特点。混凝土切割机的构造目前，市场上的混凝土切割机良莠不齐，有些已经远远不能适应和满足用户的需求。

新型混凝土切割机。混凝土切割机是由机架、翻转台、横切机构、水平切割车、液压系统和电控系统六个部分组成。混凝土机械切割特点混凝土切割是采用水冷却金刚石轨道或绳锯切割机对混凝土进行开洞、拆除，施工速度快，噪音小，楼板切割，无震动，质量好，对建筑结构没有影响，是取代电锤、风镐、人工钎打等震动较大机具施工的蕞先进工艺。

混凝土切割之柱切割

- (1)、切割柱水平方向用5T手拉葫芦连接，楼板切割费用，以便切割时柱均匀受力，保持柱平衡。
- (2)、保持平衡的状态下用 100水钻截断4/5的柱，保留柱倾倒一面的钢筋作为支点。
- (3)、安排操作工人在3个不同方向的葫芦位置准备吊装，楼板切割价格，吊装时三个操作工同时收放葫芦，保持柱的平衡，当1号葫芦收紧时，2号和3号葫芦同时放松，如此类推直到把柱放倒在预先放置的废弃轮胎上，然后割断预留钢筋。
- (4)、在楼面用 100水钻把柱分段，利用液压叉车把分段后的柱运至吊装位置，采用吊车吊至地面破碎。

混凝土切割之局部剪力墙拆除

- (1)、视待拆除的剪力墙的高度和宽度设计切割线。所分切割每块重不超过500公斤。
- (2)、用冲击钻将墙体顶部一边楼板打穿，穿过钢丝绳，然后挂在5吨手拉葫芦上；
- (3)、用钻孔机在待拆除的剪力墙块上钻孔，穿过钢丝绳，然后挂在5吨手拉葫芦吊钩上；
- (4)、拉紧手拉葫芦；
- (5)、采用墙面切割机或钻孔机排孔切割墙体，如采用墙面切割机需在墙面安装轨道。一般先拆除下部墙块，再拆除上部墙块；
- (6)、采用手拉葫芦将切割下的墙体轻放至楼面上。

楼板切割- 安徽正优桥梁切割- 楼板切割费用由安徽正优环保工程有限公司提供。安徽正优环保工程有限公司（www.zyhntqg.com）在清洗这一领域倾注了无限的热忱和热情，正优建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：华经理。