

宁波环氧树脂彩砂地坪厂家直销服务介绍

产品名称	宁波环氧树脂彩砂地坪厂家直销服务介绍
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

如何选择合适的洁净的地坪：

树脂地坪的价格与品牌、所用树脂种类、树脂含量等因素相关。如两种PVC卷材外观看差不多，价格有可能差几倍。所以使用前将施工方的进场样品送权威检测部门鉴定，很有必要。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，环氧树脂彩砂地坪厂家直销，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆施工前后有哪些注意事项？

环氧地坪漆分为溶剂型环氧和无溶剂型环氧地坪漆。无溶剂环氧地坪漆包括无溶剂环氧底漆、无溶剂环氧中涂、无溶剂环氧自流平三个部分，施工时要对无溶剂型环氧地坪涂料的质量进行严格的控制。每道施工后，都应仔细观测表面状态，涂膜有无气孔、是否均匀、粗粒、涂膜固化速度等。发现问题应及时解决。施工过程中一定按照管理规章制度进行操作，即保障了工程质量又保证了施工人员的安全。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

防止环氧层起水泡采取哪些措施呢？

- 1、提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力避免水泡的发生。
- 2、在地面基层上做防水层，防止水气向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率在8%内，抗压强度大于20MPa，然后再进行环氧施工。
- 3、在基层或防水层上施工一定要把灰尘杂物等清理干净。施工后的环氧层和基层或防水之间不留空隙。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

宁波环氧树脂彩砂地坪厂家直销服务介绍由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）是浙江金华，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振恒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振恒更加美好的未来。

。