

马路标线施工队 基石交通资质雄厚 标线施工

产品名称	马路标线施工队 基石交通资质雄厚 标线施工
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

标线施工分类

单组份冷涂型该类型涂料为物理干燥型。防滑骨料较细，一般预混于涂料中。常温下施工，由于涂料中含挥发性溶剂，环境污染严重。一次成膜厚度较薄，需多次喷涂才能达到一定涂层厚度，与基层附着力较差；其耐磨性、耐久性与涂层厚度关系较大。综上所述，国内的研究部门有必要对彩色路面防滑涂料进行系统的研究，尤其开展环境友好型、功能型、耐久型彩色路面防滑涂料的研发工作，同时开发其施工新技术，占领该类产品技术水平的国际前沿，将其投入实际生产使用，占领市场先机，将为生产企业带来良好的经济效益，也极具社会效益。

标线施工反光漆

标线施工反光漆轻易上漆、可洗、快干。反光漆可见度高，耐磨性好，马路标线施工队，使用时间长，附着力强，路面标线施工队伍，防滑性好。强度反光、颜色持久，只需一层足够达到反光效果，是反光强度的专用涂料

产品用途：它广泛应用于汽车放大、公路隔离栏、水泥防撞墩、非指令性道路标、交通设施、广告牌、路标、路名、门牌号、消防设施、公共汽车站牌、装饰工程、**专用车、工程抢险车及特种车辆、铁路线、船舶、机场、油田、煤矿、地铁、隧道等相关领域。理论用量：5m²-6m²/Kg

热熔划线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，标线施工，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后

进行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，标线施工队，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

马路标线施工队-基石交通资质雄厚-标线施工由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司（www.sdjjs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。基石交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市兖州区颜店镇工业园区，联系人：韩城。同时本公司（www.jsxxtl.com）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。