

# 天津人造草坪材料 天津人造草坪 众鼎体育设施安装

产品名称	天津人造草坪材料 天津人造草坪 众鼎体育设施安装
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

## 产品详情

### 人造草坪的施工步骤

- 1、涂胶：要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀，不可反复涂胶，否则造成起泡现象，甚至脱落，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，天津人造草坪专业施工队，分别涂于被粘接的两粘接面上。
- 2、粘合：根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间，一般以涂胶好10-15分钟为宜，胶浆达到九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。
- 3、加压：粘合后清除其表面杂物，天津人造草坪，用专用的橡皮捶从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分粘接密实更牢固。
- 4、固化其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水侵和移动，以达到粘接佳状态。
- 5、粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。

人造草坪的成分结构 化学成份聚乙烯人造草其原料多为聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主，也可用聚氯乙烯和聚酰胺等。片叶上着以仿天然草的绿色，并需加紫外线吸收剂。

聚乙烯(PE)：手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草，被用户广泛接受。是目前市场上使用最广

泛的人造草纤维原材料

聚丙烯(PP)：草纤维较硬，

一般适用于网球场、操场、跑道或装饰等用途。耐磨性稍微差于聚乙烯

尼龙(Nylon)：是最早的人造草纤维原材料，属于一代人造草纤维

人造草坪由3层材料组成。基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，天津人造草坪材料，施工时一定要处理好基础层，防止下陷。若铺混凝土层，混凝土固化后要切割出膨胀缝，防止热胀变形和裂缝。

基础层之上是一层缓冲层，通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中，厚度3~5mm。用泡沫塑料成本较低，但弹性差，厚度5~10mm，过厚草坪太软，而且易凹陷；过薄缺弹性，起不到缓冲作用。缓冲层要牢固地粘贴在基础层上，一般用白乳胶或能胶粘贴。

确实许多时候人造草坪要比真实的草坪有非常好的体会，这无疑是与成分有很大关系，那么实践中通常会挑选什么样的原料来出产制造人造草坪呢？

人造草坪的全体构造能够分为草丝、底布跟胶水，天津人造草坪施工队，人造草坪草皮用的是草簇织造的构造，人造草坪底部一层用聚丙烯资料织造，人造草坪底部第二层用专业胶水涂覆。

在前期尼龙是较早的人造草坪纤维原材料，归于一代人造草坪纤维。人造草坪的质料多以聚乙烯和聚丙烯为主，也可用聚氯乙烯和聚酰胺等。片叶是仿天然草的绿色，有些会有紫外线吸收剂。跟着不断开展，我们还能够依据不一样的需求在其间增添多种添加剂构来让使用者有非常好的体会。

天津人造草坪材料-天津人造草坪-众鼎体育设施安装由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司（[www.tjtygc.com](http://www.tjtygc.com)）位于天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天津市众鼎体育设施安装工程有限公司在其它中享有良好的声誉。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。