

烘干机链板参数来电咨询 三力机械

产品名称	烘干机链板参数来电咨询 三力机械
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

不锈钢冲孔链板是由冲压链板组装而成，平整度高，输送平稳，各种链板样式根据客户要求定制，主要用于瓶装线，包装线，清洗线，烘干线，喷涂线的输送机械，是一种高要求的输送带产品。

用途：不锈钢链板广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥机、烘干机、固化炉网带。各输送工艺链网、网带。

链板输送带怎样才能做到不跑偏？

链板输送带一般情况下是不会跑偏的，只有再遇到输送过重的物品及食品时，才会出现这种情况。那么如何避免链板输送带跑偏呢，我们根据这个问题来简单的说一下：

1：要想避免链板输送带跑偏，首先要控制输送的物品不要过重。 2：链板输送带在生产过程中，可以在链条两侧镶嵌防跑偏轮，或者在链板背面中间焊接一排防跑偏轮，这样也会减少链板输送带跑偏的问题出现。

不锈钢链板烘干机链板参数应用在现在的日常生活及工业输送很普遍，在现在工业中我们常见的一种工具有输送链板，它也得到了广大工业工人的认可。不锈钢链板厂家根据不锈钢链板的节距可以划分为不通的型号和种类，烘干机链板参数，制造称输送链板的材料通常都是使用的碳钢板和不锈钢板，具体的输送链板的规格无论是长度还是宽度都是可以按照客户的意愿制定的。

烘干机链板参数是有特殊的防腐处理的，通常会根据防腐处理的方式划分为煮黑和镀锌两种，而且根据客户的需要可以自由的选择制成输送链板的材质和宽度，根据输送链板的形状可以完成在工业中的平面输出的工作，还可以完成平面转弯和提升等等使用要求。

烘干机链板参数来电咨询-三力机械由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县三力玻璃机械有限公司 (sanliboli.1688.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为链条、链轮具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 (www.wczhkt.com) 还是从事扁丝网带，退火炉网带，不锈钢退火炉网带的厂家，欢迎来电咨询。