

# 无锡晨亨精密机械制造 中冷出气管批发 金华中冷出气管

产品名称	无锡晨亨精密机械制造 中冷出气管批发 金华中冷出气管
公司名称	无锡市晨亨精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇华圻村
联系电话	13861686886

## 产品详情

### 消声器强度要求

1 由于消声器内填充多孔吸声材料并且尺寸较大，为保证内外板面平整，须设置龙骨，龙骨间距450-550毫米，龙骨紧贴板壁，用 5抽芯铝铆钉，铆钉间距150-250毫米。

2 消声器外壳厚度可按照矩形或圆形风管用料标准降低一级标准，内孔板采用厚度0.6镀锌板。

螺旋式消声器在制作过程中，应将孔板、镀锌板表面擦干净，无油污和灰尘；在板材拼接处及四角处用胶密封，防止漏风漏声；其共振腔的分隔应符合设计要求，隔板与壁板结合处紧密。3.4外观要求

3 消声器表面无严重划伤，折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无扭翘，表面凹凸不大于5mm。

根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据，同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。另，风机的噪声源在大的噪声级时，其频谱值往往不止一种，而对不同频谱带，对其消声量要求也不相同。

为此GF系列通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型，采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，金华中冷出气管，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以大的限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。

### 一、用途

我们在看吹管消声器的时候可以把它当做管道的一个组成的部分，在进行了内部进行声学处理之后，就可以减弱噪音的产生还有传播，中冷出气管多少钱，吹管消声器的设计不能只考虑降低声音的效果，应该要先考虑蒸汽吹管的需要，中冷出气管批发，要保证高的流速以及小的阻力，中冷出气管供应商，然后要进行节流、扩容，来降低噪声。

## 二、特点

- 1、为了要适应超过临界值的蒸汽吹管的温度高的情况，吹管消声器的进口部以及一级节流筒的材料要采用耐高温的材料，吹管消声器的外壳要采用材料应该是20G或者是16mnR。
- 2、吹管消声器可以适用在很多恶劣的工作环境，在工作的工程中可以接受住水、铁质的杂物以及工程所遗留下来的物品。
- 3、吹管消声器的降噪量可以达到20DB~40DB的，使用的吹管方式有：稳压的吹管、吹管以及加氧吹管。

无锡晨亨精密机械制造(图)-中冷出气管批发-金华中冷出气管由无锡市晨亨精密机械制造有限公司提供。“发动机中冷器,消声器尾管,中冷进气管”就选无锡市晨亨精密机械制造有限公司(www.wxchenheng.com)，公司位于：无锡市惠山区洛社镇华圻村，多年来，无锡晨亨精密坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡晨亨精密期待成为您的长期合作伙伴！