## pe硬管厂 西安pe硬管 润雨塑料 服务至上

| 产品名称 | pe硬管厂 西安pe硬管 润雨塑料 服务至上 |
|------|------------------------|
| 公司名称 | 沈阳润雨塑料制品有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 辽宁省新民市经济技术开发区          |
| 联系电话 | 18802424339            |

## 产品详情

## 操作步骤:

- 1、将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹块), pe硬管谁家好,每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。
- 2、用电动旋刀分别将管材端切平整,确保两管材接触面能充分吻合。
- 3、将电加热板升温至210 ,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两管端面同时完全与电热板接触加热。
- 4、抽掉加热板,再次操作液压装置,使己熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)。
- 5、保持一定冷却时间松开,西安pe硬管,操作完毕。
- 6、施工完毕,须经试压验收合格后,方可埋土投入使用。
- 1、重要的是要使用穿线管埋线。2、电路走线应该把握"两端间最近距离走线",不能无故绕线,这样不但会造成死线,还会增大电改投入。3、一根穿线管中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看看是否可以轻松拽动。4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。

PE管材是否符合使用要求,作为专业的生产厂家都会有一套检测标准,因为,pe硬管厂家,只有符合标准的产品才能销售到市场上去,这是每个厂家都非常明白的。那具体的检测标准都有哪些呢?

- 1、质检员必须对抽检产品的各项数据,pe硬管厂,包括长距滴水试验进行记录,记录数据必须真实,不得乱涂乱改。
- 2、检验员必须对操作员交付的PE管材进行倒卷检验,检验项目包括外观、不规则成型、迷宫饱满度,接头数量、接头捆扎情况,米数等。

pe硬管厂-西安pe硬管-润雨塑料-服务至上(查看)由沈阳润雨塑料制品有限公司提供。"塑料,滴灌带"就选沈阳润雨塑料制品有限公司(www.runyusuliao.com),公司位于:辽宁省新民市经济技术开发区,多年来,沈阳润雨塑料坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。沈阳润雨塑料期待成为您的长期合作伙伴!