

芬乐安装速度快 水质检测有哪些 水质检测

产品名称	芬乐安装速度快 水质检测有哪些 水质检测
公司名称	清远芬乐桑拿泳池设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市高新技术开发区盈富工业区M1-10号芬乐工业园
联系电话	13662445889

产品详情

芬乐，你可靠的伙伴

炎炎夏日，到泳池游泳成为了不少人避暑纳凉的选择。可是又有多少能真正放心公共场合的泳池水质的呢？判断水质好坏最重要的一个标准是PH值，池水PH值的最适合值为7.2-7.5，池水水质日常检测一定要重视，泳池开放后隔两小时检测一次，采用自动检控，保持水质平衡。芬乐水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪，由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能。随时保证泳池水质，让您放心游泳。

因你的需要而存在，芬乐泳池水质监测设备

水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪，由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统。水质的检测方法应按GB/T 5750标准执行，其中，池水中尿素可采用GB/T 18204.29标准进行检验，游泳池使用部门应配备有游泳池水质检测工具，现场检测应符合TY/T 1003的要求。

芬乐严格按照遵守ISO9001：2008质量管理体系要求，为您提供先进、优质、实用的产品、环保、节能的产品。

游泳池的水质怎么处理？

夏天游泳池使用时间久了以后，池水变绿,黄,变黑，甚至起藻，水质变差，沉淀物质增多，这样的水质如

何处理了？

1.灭藻杀菌，

新上的水池需要先购买硫酸铜除藻剂，大概投放比例1000立方投放6斤左右，大概就是一小包，500平方的水池，大概就是半包，自己掌握这个量，把除藻剂倒入砂缸过滤器中搅拌均匀，清洗后流入水池，发现水浑浊后就投放一次，一个月两次。

2.杀菌、消毒

投放灭藻剂后，过约2小时，投放三氯异qing尿酸粉进行杀菌消毒，约1000立方水投放2千克。每天上午投放一次。

3.酸碱度PH调节剂

水池使用一段时间后，水池水质的PH值就不平衡，需要投放氢氧化钠调节水池PH值，用PH测试剂测试，数值为7.5为酸碱度平衡，检测到PH值大于或者小于7.5的时候使用。

4.投放沉淀剂

水池用久以后，水逐渐浑浊，这时候需要使用聚合氯化铝来进行脏污物质沉淀，平均1000立方水投放8公斤的剂量。同样用水过滤器冲洗后，换水2小时后，让水池充分伴均匀，并沉淀一个晚上

5.吸污机吸污

第二天，沉淀结束后，用吸污机在水底走动，吸干净池底的沉淀物质。并通过排污管排除池外注：?在1-3步骤进行时，如有水循环系统的，应开启循环系统使所投放药剂均匀分散于水中；如无水循环系统的，应尽量想办法使其均匀。

芬乐泳池水质检测设备，质量有保证，我们卖的放心，大家用的放心。