

eps线条厂 eps线条 南京丹彩新材料公司

产品名称	eps线条厂 eps线条 南京丹彩新材料公司
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

主要特性：

一、重量轻。EPS线条骨料为聚苯乙烯，eps线条施工，其废品重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即能够随意搬动、施工。

二、粘贴结实。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面停止粘结，eps线条厂，聚合物砂浆是将有机胶加到无机资料水泥砂浆搅拌制成，运用寿命长，粘结结实，并曾经有国度规范和标准，且在大量工程应用中证明是平安牢靠的，因此防止了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也彻底处理了外墙外保温冷、热桥的问题。

三、外型随意加工。EPS线条采用计算机设计外型，自动切割，消费工期短。

四、装置便当。应用特殊的粘结资料和办法，一个人就能够装置施工，特别量大的线条工程，只需粘结装置。

五、线条间无缝隙。EPS装饰线条之间运用了与墙面粘结相同的缝隙填补资料，缝隙全部消逝，在以后的运用中也不会呈现裂痕。grc可以做罗马柱、环保艺术围栏

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，线条EPS，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

安装EPS线条有什么技术要求？

EPS线条现在使用也非常的多，它相比较于传统的石墨线条有很多的重量轻、粘贴牢固、安装方便等优点

，而且还具有保温、耐热的特点。那么安装EPS线条有什么技术要求呢？南京丹彩新EPS线条就来让大家了解下安装EPS的技术要求。

- 1、基层处理：墙面应清理干净无油渍、浮尘等，墙面大于4mm凸起物应剔除。使用喷涂法、刷涂法或辊涂法将界面砂浆均匀涂覆在需处理的基层墙体上。
- 2、弹基准线：根据施工图纸，在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。
- 3、配制砂浆：砂浆应按照规定配比用电动搅拌器搅拌均匀，一次配制用量以一小时内用完为宜。配制好的砂浆注意防晒避风，超过可操作时间不准继续使用。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

==

三：粘覆网格布

- 1、对eps线条工件进行复检，外观有无缺陷，尺寸与图纸要相符。
- 2、确定抹灰面和粘贴面，网格布规格与图纸要相符。
- 3、覆网格布，网格布与eps线条工件要刮实、应紧密相粘，eps线条，阴、阳角轮廓分明，粘结砂浆面的网格布应预留不小于30~50mm的搭接，特殊规格另定。
- 4、覆完网格布的eps线条，要按编号、批次码放整齐。eps线条的生产工艺是一件非常注重细节的工作，只有经过高质量的生产过程，才能拥有高质量的eps线条，才能更大限度地保障我们的安全。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条厂-eps线条-南京丹彩新材料公司由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京丹彩新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王财。