

光氧催化设备 沧州伟硕涂装 光氧催化设备公司

产品名称	光氧催化设备 沧州伟硕涂装 光氧催化设备公司
公司名称	沧州伟硕涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州青县
联系电话	13931729710

产品详情

VOCs废气处理设备设计原理先进，光氧催化设备制造商，用材独特，性能稳定，结构简单，安全可靠，节能省力，无二次污染。

设备占地面积小，重量轻。采用蜂窝陶瓷状为载体的催化剂，阻力小，活性高。

当有机废气浓度达到2000ppm以上时，催化燃烧设备可维持自燃。

耗电量小，由于床层阻力小，用低压风机就可以工作，耗电少，噪音低。

吸附有机物废气的活性炭层，用催化燃烧设备后的废气进行脱附再生，吸附后的气体再送催化燃烧室进行净化，不需外部能量，运行费用低，光氧催化设备，节能效果显著。

VOCs废气处理设备结构紧凑，占地面积小，管理、维修简单，操作安全。

自动化成度高，系统采用PLC可编程控制器控制，阀门采用气动阀门。

VOCs治理技术

在我国，VOCs已经作为一种污染物开始进行系统的防治，国内外对VOCs的治理技术也开展了大量的研究和实践，环保部也征集和筛选了一批VOCs污染防治的先进技术，编写了《2016年国家先进污染防治技术目录(VOCs防治领域)》，其治理技术主要分为回收与销毁。

回收技术

回收技术一般是通过物理方法例如改变温度或压力将有机物进行分离，光氧催化处理设备，包括吸收、吸附、冷凝、膜分离等技术，回收的VOCs可经过简单纯化后再度利用，或进行集中处理。

催化燃烧净化装置 安全性能完好：系统设置了催化超温报警、风机故障、阀门故障等报警声光信号。

催化燃烧净化装置净化效率高：净化效率 98%催化燃烧净化装置能耗低：起燃温度低、排出气体温度可回用。

VOCs废气处理设备具有孔壁薄、容量大、蓄热量大、占用空间小。孔壁光滑、被压小。

催化燃烧环保设备使用寿命长不易腐蚀、沾腐蚀和高温变形。

催化燃烧环保设备质量规格高，安装时，蓄热体之间排放整齐，错位小。

催化燃烧环保设备具有低热膨胀性、比热容大、比表面积大、压降小、热阻小、导热性好，耐热冲压好等特性。

光氧催化设备-沧州伟硕涂装-光氧催化设备公司由沧州伟硕涂装设备有限公司提供。沧州伟硕涂装设备有限公司(www.czweishuo.com)位于河北省沧州青县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟硕涂装在化工废水处理设备中享有良好的声誉。伟硕涂装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟硕涂装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。