

进口PA尼龙管报价诚信企业推荐「在线咨询」

产品名称	进口PA尼龙管报价诚信企业推荐「在线咨询」
公司名称	北京亚大伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门内大街223号
联系电话	13910320977

产品详情

PA尼龙管的使用范围

空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。

能在-40 ~+120 温度范围内保持柔性、正常工作，其良好综合性能是铜管、钢管、橡胶管无法比拟的，是替代铜、钢、橡胶的理想材料。？

想要了解更多，请拨打图片上的联系电话！！！！

PA尼龙管结构用途

一、液压胶管结构：主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、多层增强层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝或线纤维不受侵蚀的作用，外胶层保护增强层不受损伤，增强层是骨架材料，进口PA尼龙管报价，作用是保证胶管的使用压力。二、液压胶管用途：主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。橡塑材料的液压胶管也称橡塑胶管，是一种新型胶管，其耐腐蚀和节能效果明显。三、液压胶管工作温度：-40 ~ 120 四、产品规格范围：DN2.5mm ~ DN305mm。进口PA尼龙管报价

想要了解更多，请拨打图片上的联系电话！！！！

PA尼龙管使用方法

- 1、胶管及胶管总成只能用于输送所设计的物料，否则会减少使用寿命或失效。
- 2、胶管以及胶管总成只能在它的承受范围内使用，不应在超过设计工作压力的压力下使用。
- 3、胶管以及胶管总成所传输的介质温度不应超过-40 +120 ，否则会缩短它的寿命。
- 4、胶管及胶管总成不应该在小于胶管小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲的情况，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。
- 5、胶管以及胶管总成不可以在扭转的状态下使用。
- 6、胶管以及胶管总成在运输方面应注意小心搬运，不可在尖锐或者粗糙的地面拖拽，也不可以折曲或者压扁胶管。
- 7、胶管以及胶管总成应该注意保持清洁，清洗内部，防止进入，损坏设备。进口PA尼龙管报价

想要了解更多，请拨打图片上的联系电话！！！！

进口PA尼龙管报价诚信企业推荐「在线咨询」由北京亚大伟业商贸有限公司提供。北京亚大伟业商贸有限公司（www.bjydw.com）是一家从事“PA尼龙管,PU管,快插接头,气动元件,电磁阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚德客,Sang-A,亚太,森田”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亚大伟业在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！