

生产销售梭阀 ST 阀 梭阀

产品名称	生产销售梭阀 ST 阀 梭阀
公司名称	奉化市溪口奇特气动液压机械制造厂
价格	1.00/件
规格参数	介质温度:-5-60 () 工作压差:0.05-1.2MPA 材质:铝
公司地址	奉化市溪口镇上山村
联系电话	86 0574 88866639

产品详情

介质温度	-5-60 ()	工作压差	0.05-1.2MPA
材质	铝	品牌	QITE
型号	ST系列梭阀	产品别名	KV系列梭阀
适用范围	两个单向阀	连接形式	螺纹
类型(通道位置)	三通式	流动方向	双向
驱动方式	气动	用途	换向
适用介质	空气	压力环境	常压
梭阀shuttle valve			

产品说明

本系列产品相当于两个单向阀组合而成，有两个输入口和一个输出口，在气动系统中，它既可用于执行回路中，又可用于控制回路中，起逻辑“或”的作用

技术参数technical parameters

项目规格 item specifications	接管螺纹 takeover thread	通径 path (mm)	使用流体 the use of fluid	压力范围 pressure range	开启压力 open pressure	使用温度 the use of temperature
kv-06	g1/8	3	压缩空气	0.05 ~ 1.2 mpa	0.05mpa	-5 ~ 60

kv-08	g1/4	6	compressed air			
kv-10	g3/8	8				
kv-15	g1/2	10				
kv-20	g3/4	15				
kv-25	g1	20				