

维修冷却塔 华隆风机 淄博冷却塔

产品名称	维修冷却塔 华隆风机 淄博冷却塔
公司名称	青岛华隆风机玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市长江三路288号
联系电话	15969899208

产品详情

无填料喷雾式冷却塔冷却塔无填料喷雾冷却塔产品概述：有电机无填料喷雾冷却塔是一种新型的冷却塔，相较于传统型冷却塔该塔取消了填料，采用高效低压离心雾化装置将水喷射成微小雾滴，增大了传热面积，改善了冷却效果，降低了运行及维护成本。冷却塔壳体应由优质树脂、玻璃纤维、稳定剂等材料制成，硬度韧度高，弯曲强度好，表面光泽度好。金属构架为优质刚材，且防腐处理技术到位，维修冷却塔，具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。冷却塔

如何选择冷却塔的安裝位置冷却塔

选择正确的冷却塔安装位置，可从根本上保证冷却塔能够发挥出其标定的冷却能力。其宗旨是将冷却塔在新风可自由且无阻碍的进入机组，并保证减少回流的位置上。要达到此目的的一步是要考虑可能影响冷却塔安装的多种因素。在设计阶段，要重点考虑空间限制、周围的建筑物、现有的机组、临近建筑物、主导风向、管道和可能的今后扩建计划等。掌握了这些资料之后，就可以正确的选择污水冷却塔的适合安装位置。下面来看看具体需要注意哪些：冷却塔

1、通常，工厂里的冷却塔都是安装在屋顶，或者其他有足够承载能力的建筑地面上的，原因是因为这样有着很好的通风效果，能够更好的帮助冷却塔散热。

注意事项：在安装时，冷却塔的进风口与建筑物平行短距离应不小于塔体外径的1.5倍，这样可以满足新风进塔无阻，避免安装在不通风的高墙内部；

- 2、当一台冷却塔无法满足生产需求时，淄博冷却塔，就需要安装更多的冷却塔，这时候，就需要注意每台冷却塔之间的间距，保证通风顺畅；
- 3、冷却塔安装位置的选择，一定要注意周围是否会有煤烟或者灰尘较多的地方，避免在这些地方安装，防止胶片被煤烟灰尘等堵塞；
- 4、在安装时，如果有厨房或者其他锅炉房等较热的地方，横流冷却塔，应该重新选择地址，这些地方容易产生热量，导致冷却塔本身散热、冷却能力差。

冷却塔的分类

- 1、按空气与水接触的方式分为：干式和湿式以及二者结合的干湿式。湿式：空气与水直接接触，其换热效率高，水损失大；干式：水与空气间接接触，其换热效率较低，耗能高投资大。
- 2、按通风方式分为：自然通风和机械通风。自然通风：又称风筒式或双曲线型塔，利用他内外空气密度差实现空气流动；机械通风：又称抽风式和鼓风式。
- 3、按水和空气的流动方向分为：逆流式和横流式。逆流式：风向与水向相反；横流：风向与水向相垂直。

维修冷却塔-华隆风机(在线咨询)-淄博冷却塔由青岛华隆风机玻璃钢有限公司提供。“冷却塔,风机,通风设备,环保设备,除尘设备,废气处理设备”就选青岛华隆风机玻璃钢有限公司(www.hlfan.com)，公司位于：即墨市长江三路288号，多年来，华隆风机坚持为客户提供好的服务，联系人：宫爱峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华隆风机期待成为您的长期合作伙伴！