

环氧地坪漆（价格，批发）【润龙涂料工厂】开封环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆（价格，批发）【润龙涂料工厂】 开封环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

我们知道，环氧地坪漆在生活中需要经常性的保养，不然会减少使用寿命，那么环氧地坪漆怎样在日常生活中提升寿命呢？下面就让我们来了解一下吧。

- 1、环氧地坪漆需经常性的定期维护清洁，这样既可以使环氧地坪漆保持美观清洁，也可以除去环氧地坪漆上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒，避免环氧地坪漆划伤。
- 2、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏环氧地坪涂层。
- 3、一旦环氧地坪漆有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗入到水泥里，造成大面积涂料脱落。

【润龙涂料】生产的醇酸磁漆等，已有很多品种，产品以优良的品质、合理的价位、良好的使用效果，受到大家的信赖，我们期待各位的来电，希望我们能够共同进步。

平整度及外观要求，平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺；设计地坪涂层越厚，越易获得

更佳的平整度；采用自流平中涂及面涂，更易获得优良的平整度。

环氧地坪漆颜色的选择宜考虑各区域的功能，如绿色通道，红色禁行通道和标志，黄色标志线等等；高洁净度要求的场所可选择鲜艳的颜色（如绿色、蓝色等）以便发现灰尘和及时清洁；

【润龙涂料】随着现代化建设进程的进一步加快，在项目合作行业领域里，带领一批专业的人员在河南范围内为广大的有需要的人提供良好的服务。

湿地坪漆漆的膜受低表面张力粉尘颗粒污染，涂膜厚，无明显收缩；涂膜薄，无地板补漆，形成收缩毛孔。

低表面张力的环氧地坪漆由于表面张力较低的杂物较少而不易形成收缩孔，醇酸涂料的表面张力很低，聚醋涂料的表面张力高于丙烯酸涂料，收缩孔问题高于丙烯酸涂料。地板涂料的配方不应出现某些树脂在干燥过程中溶解度不佳的现象，因为溶剂挥发导致某些树脂溶解度差。

【润龙涂料】树立了良好的企业形象,公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨，以“追求、永不松懈”为企业精神，确立“一切以客户为中心”的经营理念。