

净化 彩钢板 宁波彩钢板 中正钢结构

产品名称	净化 彩钢板 宁波彩钢板 中正钢结构
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢板产品性能：

1、保温隔热：

2 聚苯乙烯泡沫（EPS）0.038-0.043 3 80mm厚复合板 <0.46 2、玻璃钢板表面有一层性能优异的胶衣，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性；表面光洁度高，保光性ji佳，不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化。

主要应用范围：保温/干货车厢、大跨度结构屋面、墙面、保温隔热(或防火)厂房、净化厂房、高中档组合房屋、集装箱房等。

纸蜂窝夹芯板

纸蜂窝洁净夹芯复合板是一种新型的高科技的建筑材料，宁波彩钢板，是传统的岩棉，优质彩钢板，EPS，PU等传统夹芯复合板的换代产品。产品性能:厚度 0.2mm~1.0mm 芯材厚度:50mm ~250mm 有效高度:1000mm、1200mm 适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、活动房办公楼等。

吴江市中正钢结构净化彩板有限公司欢迎您！

彩钢板型号

彩钢板规格型号：470型、600型、760型、820型、840型、900型、950型、870型、980型、1000型、1150型

、1200型等

【颜色】常规为海蓝、白灰，绯红、其他颜色需订制。

【结构】夹芯板上下为彩涂板，中间为泡沫、岩棉、玻璃丝棉、聚氨酯等，采用进口组合胶水加工粘合在一起成型。

【材质】彩涂卷/彩涂板，泡沫、岩棉、聚氨酯等。

【规格】彩涂板厚0.18-1.2（mm），夹芯50-200（mm）。

【抗压强度】抗弯抗压

【防火等级】B3(阻燃：熔融)

净化 彩钢板-宁波彩钢板-中正钢结构(查看)由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com）是从事“EPS夹芯板,聚氨脂夹芯板,岩棉夹芯板,彩钢夹芯板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋志贤。