

东莞点胶机密封圈 东莞市赛朗密封科技 自动点胶机密封圈

产品名称	东莞点胶机密封圈 东莞市赛朗密封科技 自动点胶机密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

密封件贮存过程要注意哪些事项

1) 贮存温度

一般情况下，常温通风的条件下即可。当然，有条件的，贮存温度低于 25°C ，最好低于 15°C 。温度超过 25°C 时，某些形式的损坏可能加速，从而缩短保存期。温度过低，密封件会变硬。要谨防在贮存时挤压、弯扭、脆裂等永久性变形和破坏。因此，贮存温度不能低于 -15°C 。当将密封件从低温中取出使用时，要将温度升到 30°C 时再用。

2) 湿度

贮存时应避免潮湿，平均湿度不超过65%。任何一种密封件上不得有冷凝液。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

机械制造中常用的动密封形式及其特点简介

软填料适用场合：

盘根填料所选择的制造材料，决定了盘根的密封效果，一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制，且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程度、偏心及线速度等，也会对盘根的材质选择

有所要求。

石墨盘根能耐高温、高压，东莞点胶机密封圈，是解决高温、高压密封问题的有效的产品之一。耐腐蚀，密封性能优异，且作用稳定、可靠。

芳纶盘根是一种高强度的有机纤维，编织成的盘根再经浸渍聚四氟乙烯乳液和润滑剂。

聚四氟乙烯盘根是以纯聚四氟乙烯分散树脂为原料，先制成生料薄膜，自动点胶机密封圈，再经过捻线，编强织成盘根。可广泛用于食品、制药、造纸化纤等有较高清洁度要求，和有强腐蚀性介质的阀门、泵上。

东莞市赛朗密封科技有限公司一直致力于密封件产品的开发、生产、销售、技术服务。提供专业的密封件泄漏解决方案，可根据客户的需求开发特殊的密封件材质和密封件结构。

泛塞封是由聚四氟乙烯或其它高性能材料内装特殊弹簧所制成的密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，安达点胶机密封圈，将密封唇（面）顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。

泛塞封的应用领域是怎样的？

1. 可用于汽车、航太工业用密封件，如动力方向机；
2. 可制成真空泵用密封件；
3. 化工工业领域；
4. 医疗、食品行业；
5. 其他制程设备或压力容器用密封件。

泛塞封的优点有哪些？

1. 摩擦力小；
2. 防腐性强；
3. 耐高温性能好；
4. 无爬行现象；
5. 介质适应性较好；
6. 结构精巧，可安装与O形环沟槽，提高密封使用寿命；
7. 选用适当密封件材料可用于食品、医疗行业。

东莞点胶机密封圈-东莞市赛朗密封科技-自动点胶机密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。“ 液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低 ” 就选东莞市赛朗密封科技有限公司 (www.sllseals.com) , 公司位于 : 广东省东莞市东城区温塘俺元工业区 , 多年来 , 赛朗密封坚持为客户提供好的服务 , 联系人 : 肖顺好。欢迎广大新老客户来电 , 来函 , 亲临指导 , 洽谈业务。赛朗密封期待成为您的长期合作伙伴 !