

沈阳化粪池生产 沈阳化粪池 宏波水泥【守诚信】

产品名称	沈阳化粪池生产 沈阳化粪池 宏波水泥【守诚信】
公司名称	新民市胡台镇宏波制板厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省新民市胡台镇昂帮牛村
联系电话	15840297368

产品详情

新民市胡台镇宏波水泥制品厂始建于2000年，坐落于新民市胡台镇沈胡路旁，交通便利。是一家私营企业，十多年来我厂不断扩大规模，改进技术，聘请人才，在场地上生产了各种型号规格的钢筋混凝土排水管，大口径井室，预制混凝土，化粪池，隔油池，检查井，电缆井，储油池，电信井，雨水井立柱，炕板，水泥井盖，地沟盖板，二四，三七过梁。也可按需求制作产品。

停留时间三格式化粪池的设计图册化粪池的停留时间是关系污水处理效果和化粪池容积与造价的重要指标停留时间过短，沈阳化粪池价格，则污水处理效果差}停留时间过长，又增加化粪池容积与造价，且布置困难。停留时间的取定，应兼顾污水处理效果与建设造价两方面因素因考虑到发酵产生气泡对沉淀要求的层流状态的影响，化粪池流线转折多对沉淀的不利影响，生活污水排放的瞬时变化大对进水流量的影响，化粪池的停留时间应留有余地。《规范》要求：停留时间取12~24小时。实践证明：停留时间不宜少于2d小时，以保证污水处理效果上元门水厂宿舍区化粪池的停留时间为24小时。

新民市胡台镇宏波水泥制品厂始建于2000年，坐落于新民市胡台镇沈胡路旁，交通便利。是一家私营企业，十多年来我厂不断扩大规模，改进技术，聘请人才，在场地上生产了各种型号规格的钢筋混凝土排水管，大口径井室，预制混凝土，化粪池，隔油池，检查井，电缆井，储油池，电信井，雨水井立柱，炕板，水泥井盖，地沟盖板，二四，三七过梁。也可按需求制作产品。

5) 将人力收集车的粪便转运到机动车时，应保持转运作业的紧密衔接，不得任意将粪罐、粪桶、手推粪车停放在主要道路上。

6) 卸粪时应谨慎操作，不得将粪便泼洒在卸粪口周围地面。作业结束，应及时清洗卸粪口及作业场地。

7)粪便转运站(场、码头)应有灭蝇措施。在可视范围内，苍蝇不超过3只/次，无蛆，臭味不超过4级。

作业程序

- 1.用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆(8m)搅散化粪池内杂物结块层。
- 2.把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，沈阳化粪池定制，备3条)放入化粪池内。
- 3.启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪池结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

新民市胡台镇宏波水泥制品厂始建于2000年，坐落于新民市胡台镇沈胡路旁，交通便利。是一家私营企业，十多年来我厂不断扩大规模，改进技术，聘请人才，在场地上生产了各种型号规格的钢筋混凝土排水管，大口径井室，预制混凝土，化粪池，隔油池，检查井，电缆井，储油池，电信井，雨水井立柱，炕板，水泥井盖，地沟盖板，二四，三七过梁。也可按需求制作产品。

- 4.盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。
- 5.每年清理一次，沈阳化粪池，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表面全部清运。
- 6.化粪池清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。
- 7.在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。
- 8.人勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。
- 9.化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，沈阳化粪池生产，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

沈阳化粪池生产-沈阳化粪池-宏波水泥【守诚信】由新民市胡台镇宏波制板厂提供。新民市胡台镇宏波制板厂（www.hbsnzp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！