

# 出售木质纤维素投料机 木质纤维素投料机 鑫凯机械

产品名称	出售木质纤维素投料机 木质纤维素投料机 鑫凯机械
公司名称	日照鑫凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区屯沟工业园
联系电话	18206336111 18206336111

## 产品详情

### 木质素纤维的优势

絮状路用纤维投料机，它由料斗1、加料输送机2、蓬松器3、螺旋计量装置、输送风机、投料机出料组成;本实用新型能将路用纤维定时定量地添加到混合料中，保证干拌和湿拌时间，并减少了人工投料中容易出现的漏投、少投或多投现象，要保证SMA——沥青玛蹄脂碎石混合料的施工效率和质量，木质纤维素投料机使用，除了考虑沥青搅拌设备的生产能力外，还要保证絮状木质素纤维自动加料机本身具有良好的技术状况，木质纤维素投料机，关键在于如何正确合理使用，木质纤维素投料机多少钱，也就是日常生活中如何正确地对加料机进行维护。

颗粒纤维投料机生产厂家，富含许多的co、二氧化碳以及氧化氮有害气体。这些有害气体对大气环境和人体健康都会带来很大的损害，尤其是在地道中摊铺混合料时，颗粒纤维投料机批发，工人如同是在“毒气”中工作，出售木质纤维素投料机，极不利于如今全社会建议翻开的“环境友好型经济”。烟雾缭绕的沥青混合料。颗粒纤维投料机、抗车辙剂投料机、聚酯纤维投料机、多功能投料机等等。

温拌沥青混凝土也通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，相关技术指标满足热拌沥青混合料的相关技术要求。在进行配合比试验时，温拌相应的操作温度比热拌降低20。其中，SMA-13沥青混合料中木质素纤维用量为沥青混合料的0.35%。

试验结果可知，在降低成型温度20 情况下，添加EC-120温拌剂的SMA13沥青混合料和AC20沥青混合料体积指标、稳定度、水稳定性能及高低温性能均可以满足JTGF40-2004技术规范中的相关要求。

出售木质纤维素投料机-木质纤维素投料机-鑫凯机械(查看)由日照鑫凯机械设备有限公司提供。日照鑫凯机械设备有限公司 ( [www.18206336111.com](http://www.18206336111.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 ( [www.kltlj.com](http://www.kltlj.com) ) 还是从事颗粒投料机，颗粒纤维投料机，纤维颗粒投料机的厂家，欢迎来电咨询。