

# 镇江博威电力在线咨询 陶瓷耐磨双插板阀企业

产品名称	镇江博威电力在线咨询 陶瓷耐磨双插板阀企业
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

## 产品详情

### 独特的圆顶阀

当处理磨琢性物料时，内嵌于圆顶阀座的可膨胀压力密封圈，保证阀门前后的工作压力差。弹性的可膨胀密封圈可以内陷物料颗粒，避免了由于压差作用物料颗粒发生滑动，对阀座和密封圈的磨损。

Dome Valve; 额定运行1,000,000次才需要检修一次，大大降低了维护费用和设备停运的损失。气力输送系统均采用圆顶阀（Dome Valve），确保系统运行的可靠性和效率。

### 空气电加热器如何节能

近几年来，山东陶瓷耐磨双插板阀，随着电厂大机组脱硫工程的需要，空气电加热器的功率随之增加，陶瓷耐磨双插板阀企业，有的高达400KW以上。电能消耗大，运行成本高，需从以下几个方面考虑，尽量降低能源。

（1）合理设计风量和温升。空气电加热器的功率是根据风量和温升计算确定的，风量、温升已满足需要的前提下，不宜采用过大的风量、过大的温升，因过大的风量、温升，陶瓷耐磨双插板阀批发，直接导致加热器的功率过大，增加能耗。过大的风量、温升是没有必要的。要综合考虑，合理设计，确定适当的参数。

（2）空气电加热器的表面，应加保温层。多数电厂（业主）在使用空气电加热器时，仅对电加热器出口的管道进行保温，陶瓷耐磨双插板阀价格，而对电加热器本身的表面不作任何保温处理。对比数据表明，在电加热器表面上增加保温层可减少能耗5%~10%，长期运行，节省的能耗是非常可观的，电厂（业主

)应在对管道加装保温层的同时，对空气电加热器加装保温层。

(3)降低空气电加热器本身的压力损失。需要加热的空气，流经空气电加热器内部时，会产生压损。压损越大，风机的能耗也越大，应从空气电加热器本身的结构上进行改进、创新，使之产生的压力损失为最xiao。

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。

## 分类

启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种：

- 1.升降式止回阀分为立式和卧式两种。
- 2.旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。
- 3.蝶式止回阀为直通式。

以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接连接和对夹连接四种。

镇江博威电力在线咨询-陶瓷耐磨双插板阀企业由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司(www.zjbwdl.com)为客户提供“陶瓷/合金耐磨进料阀”等业务，公司拥有“纽普兰克莱德”等品牌。专注于除尘设备等行业，在江苏镇江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李霞。