

浸入式电加热器 河北电加热器 无锡恒业电热电器公司

产品名称	浸入式电加热器 河北电加热器 无锡恒业电热电器公司
公司名称	无锡恒业电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区陆藕路38号
联系电话	13485033096

产品详情

电加热器

是将电能转换为热能的过程。自从发现电源通过导线可以发生热效应之后，世界上就许多发明家从事于各种电热电器的研究与制造。

电热的发展及普及应用也与其它行业一样，遵循着这样一个规律：从先进的国家逐步推广到世界各国；从城市逐步发展到农村；由集体使用发展到家庭、再到个人；十九世纪处于萌芽阶段的电热电器大都是拙劣的，最早出现是用于生活的电热电器，连续重整电加热器，1893年电慰斗的雏型首在美国出现并使用，接着到1909年出现电灶的使用，那是在炉灶中放置电加热器，也就是说加热从柴禾转移到电气，即从电能转变为热能。

电加热器

一、开车运行，检查电气绝缘（总绝缘应大于1兆欧），绝缘过低可用重油预热24小时后送电。

二、开启进出口阀门，关闭旁通阀。10分钟后手感出口有油温，平台电加热器，方可送电。禁止加热器开启时打开旁通阀。

三、开启：先送油后送电。关闭：先停电后停油。严禁无油或油不流动送电。故障状态油不流动应及时关闭电加热器。

四、开启顺序：闭合大小空气开关及上电主令开关。根据需要选择远控近控，浸入式电加热器，近控时请参照产品说明书。设定各项参数。关闭时先关上电主令开关和远近转换开关（放于空位），河北电加热器，后关闭小空气开关和大空气开关。

五、加热器应建立正常生产巡检制度。加热器检查包括有无泄漏，手感壳体有无超温，报护开关是否动作。电气检查包括电压电流是否正常，各接线端有无过热。

六、加热器属于辅助设备，油品好时加热器开度控制在60%之内，油品差时控制开度在40%之内。

电加热器产品特点

- 1、金属外壳：不锈钢，冷轧板
- 2、电压：12-480V；功率不限，按客户需求定做；
- 3、电热管形状：双头直棒、U型、W型；
- 4、电加热元件排布均匀，结构设计合理，有效的提高工作效率；
- 5、可安置于密闭空间也可放置于管道中，使用鼓风机将热风吹进烘房或烤箱中，可以有效地提高散热速度；
- 6、可选配件：风机，风罩，配温控装置。

浸入式电加热器-河北电加热器-无锡恒业电热电器有限公司由无锡恒业电热电器有限公司提供。无锡恒业电热电器有限公司（www.hengye168.cn）在电热设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡恒业电热电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵钧。