

POM日本宝理M270-35 耐候 M270-35日本宝理

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | POM日本宝理M270-35 耐候 M270-35日本宝理 |
| 公司名称 | 苏州亿嘉源新材料有限公司 |
| 价格 | 15.30/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理 牌号:M270-35 产地:日本 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号 |
| 联系电话 | 013636561278 13636561278 |

产品详情

DURACON POM 日本宝理M270-35 耐候 日本宝理经销批发m270-35 pom

产品物性表

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTM D792, ISO 1183 1.41g/cm 机械性能 屈服拉伸应力 ISO 527-2 63MPa ASTM D638 60MPa 断裂伸长率 ASTM D638 40% ISO 527-2 30% 弯曲模量 ASTM D790 2580MPa ISO 1782 2550MPa 弯曲强度 ASTM D790 90MPa ISO 1788 88MPa Charpy 缺口冲击强度 ISO 179/1eA 5.3KJ/m 缺口冲击强度 ASTM D256 52J/m Reverse 缺口冲击强度 ASTM D256 610J/m 电气性能 表面电阻 ASTM D257 1.0E+16ohms 体积电阻 ASTM D257 1.0E+14ohm.cm 绝缘强度 2.00mm ASTM D149 24kV/mm 热性能 热变形温度 1.8MPa, 未退火 ASTM D648 110 1.8MPa, 未退火 ISO 75-2/A100 阻燃等级 UL 94HB

产品粒子图

产品应用

产品仓库