

迪高油墨 得利高移印丝印器材 油墨

产品名称	迪高油墨 得利高移印丝印器材 油墨
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨的理化性质主要是指其密度、细度、透明度、光泽度、耐光性、耐热性以及耐酸、碱、水、溶剂（醇）性。

密度

密度是指20℃时，单位体积油墨的重量。用g/cm³表示。油墨的密度决定于油墨中应用的原料的种类及其比例，并受外界温度的影响。油墨的密度与印刷工艺有着一定的关系。油墨的密度关系到印刷过程中油墨的用量。在相同的印刷条件下，密度大的油墨用量大于密度小的油墨。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨的干燥：

挥发干燥。油墨中的部分连结料，油墨，挥发到空气中，剩余的连结料连同颜料固着在承印物表面而干燥。凹版印刷油墨是用挥发型溶剂为连结料的，迪高油墨，所用的连结料是对人体有危害的苯、二甲1苯。柔性版印刷，伟色宝油墨，减少了对环境的污染，镁铝合金专用油墨，很有发展前途。挥发干燥的油墨特别适合印刷没有吸收性的薄膜材料，如塑料薄膜、金属箔等。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）专业生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨的分类。现代油墨按版型主要分为：

1.凸版油墨。以凸版印刷方式印刷书刊、报纸、画册、单据、账簿等的一类油墨。凸版印刷的主要特征是印刷版面着墨部分凸出于非着墨部分。凸版油墨按印刷机种类和印制品的用途又分铅印油墨、铜版油墨、凸版轮转油墨、柔性凸版油墨。

迪高油墨-得利高移印丝印器材(在线咨询)-油墨由苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行提供。行路致远，砥砺前行。苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行（www.technical.com.hk）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!