

无声膨胀剂使用方法 长沙嘉泽 泸州无声膨胀剂

产品名称	无声膨胀剂使用方法 长沙嘉泽 泸州无声膨胀剂
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

产品详情

我国大多数矿山无串珠绳锯机，怎么办呢？

先在堑沟两边沿设计线钻防裂孔，孔距一般为 15 ~ 20cm，孔深为台阶高度，然后以 60° 倾斜角度从外层起打 1 ~ 2 排斜孔，上抵抗线为 40cm，下抵抗线为 20cm 左右，这样利于往外膨胀，易破碎，孔距在 35cm 以内，排距在 30cm 以内，泸州无声膨胀剂，边距应比排距缩小 1 倍，在边排距中间加钻 1 孔，这样，边上岩石破碎效果好。 |

、 逐层往里破碎岩石，堑沟中间大部分岩石开挖掉后，最后把 嘉泽SCA破碎剂灌入堑沟两边防裂孔中进行光面破碎，使堑沟两边平整，沟底用风镐或人工找平，有利于下一步开采作业，无声膨胀剂厂家供应，这种方法稍费工，但可保证开采平台不伤石质，是个行之有效的方法。

如何进行孔距与排距布置，根据施工经验嘉泽建材公司提出以下钻孔数据以供参考：

破碎目标 参 数 使用量(kg/立方米)

孔径D (mm) 孔距A (cm) 排距R (cm) 孔深

低硬度岩石 35-40 40-100 (0.6-0.9) A H 5-10

中硬度岩石 38-42 30-40 (0.6-0.9) A H+5%H 10-15

坚硬花岗岩石 38-42 25-40 30-80 H+5%H 18-25

石材切割 30-40 20-40 (0.6-0.9) A 0.75H 5-15

速混凝土 38-42 20-30 (0.6-0.9) A 80%H 8-15

钢筋混凝土 38-50 15-30 (0.6-0.9) A 90%H 15-25

如果见石就开，零敲碎打，开采无计划，无声膨胀剂报价多少钱，就会增加开采的困难性，取不出大荒料。

能不能用进行三面切割荒料呢？一般来说是可以的，如图3所示，但由于自由面只有三个，困难较大，原因是三个切割面灌入嘉泽SCA破碎剂后，膨胀压不均匀，切割面开裂时间有快有慢，产生剪应力，容易“烂角”，或者裂纹延伸到邻近岩石上。因此，采用三面切割时，要求钻孔设计和钻孔技术更严格，无声膨胀剂使用方法，使三个切割面开裂时间比较一致，断裂后，要及时把岩块分离开来，否则裂纹继续延伸，邻近岩块。

无声膨胀剂使用方法-长沙嘉泽(在线咨询)-泸州无声膨胀剂由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。长沙嘉泽建材科技有限公司（www.csjiaze.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!