

防火轻质隔墙板厂 聚信建材 防火轻质隔墙板

产品名称	防火轻质隔墙板厂 聚信建材 防火轻质隔墙板
公司名称	泰安聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东
联系电话	13854804518

产品详情

我公司墙板分内、外墙两种，目前以生产内墙为主，内墙厚有50mm.75mm、100mm 120mm 150mm规格。我们的墙板长度有2440mm、3000mm两种规格，防火轻质隔墙板报价，宽度统一为610mm。厚度为50mm墙板主要用于商铺，75mm墙板主要用于写字楼及商住两用楼，100mm墙板主要用于各种建筑的分户墙。厚度为75mm内墙与传统120mm墙体加抹灰相比较，每建12沿长米墙体可增加1平方米实用面积。房间整体面积增加率为4-6%。也就是说100平方米住宅就可增加4.26平方米的使用面积。真正的轻质复合墙体板可以作为：

- 1、外墙使用
- 2、也可以作为地面、屋顶板使用
- 3、是不返卤（可以直接刮腻子、贴瓷砖）
- 4、高强度（墙面可以挂空调、热水器等）
- 5、防水（可以长期浸泡在水中）
- 6、防火（达到国家标准）
- 7、保温且隔声的
- 8、使用年限50年以上。

我公司墙板分内、外墙两种，目前以生产内墙为主，防火轻质隔墙板销售价，内墙厚有50mm.75mm、100mm 120mm 150mm规格。我们的墙板长度有2440mm、3000mm两种规格，宽度统一为610mm。厚度为50mm墙板主要用于商铺，75mm墙板主要用于写字楼及商住两用楼，100mm墙板主要用于各种建筑的分户墙。厚度为75mm内墙与传统120mm墙体加抹灰相比较，每建12沿长米墙体可增加1平方米实用面积。房间整体面积增加率为4-6%。也就是说100平方米住宅就可增加4.26平方米的使用面积。真正的轻质复合墙体板可以作为：

- 1、外墙使用
- 2、也可以作为地面、屋顶板使用
- 3、是不返卤（可以直接刮腻子、贴瓷砖）
- 4、高强度（墙面可以挂空调、热水器等）
- 5、防水（可以长期浸泡在水中）
- 6、防火（达到国家标准）
- 7、保温且隔声的
- 8、使用年限50年以上。

轻质隔墙板的选购技巧：

一、对角比尺寸，把两块同一品种的grc轻质隔墙板面对面重叠在一起，四角对齐，转动其中的一片，四边尺寸始终一致者好。

二、查看平整度，把两块同一品种的grc轻质隔墙板面对面重叠在一起，四角对齐，转动其中的一片，转动容易者质量差，反之则好。

三、看吸水率，吸水率的大小是grc轻质隔墙板质量的一个重要标志。将一小杯水倒在砖体的背面，水消失得越快说明吸水率越高，质地越疏松，强度越弱，反之则反。

四、看光洁度，这是检测抛光grc轻质隔墙板品质的一个重要指标。将抛光grc轻质隔墙板表面的保护蜡用软布或试剂清洗干净，放在灯光或阳光下，成45度的斜角查看，表面越亮越好。

如何快速排除防火隔墙板设备的故障

一、松动现象：设备的松动会导致防火隔墙板产品出现偏差，在应用初期由于产品受到冲击震动等负荷，使得产品受热易变形。因此当发现设备松动的时候，我们要及时的进行检查和维修。

二、渗漏现象：如果防火隔墙板设备长期使用后，个别机器设备的某些部位出现了渗漏现象，那么就需要及时查找原因，例如机件的松动、振动和机器受热的影响，以及机器的密封件和管接头等处都会影响到设备的渗漏。

三、人为因素：由于个人培训工作不到位，防火轻质隔墙板，因此她们对防火隔墙板设备的熟悉程度不够，导致没有按照正确的方法操作设备，也会引起产品的质量问題。

四、机油问题：电加工机械都需要用到电机，因此也会出现电机润滑不良现象，这种现象的发生可以导致润滑油不易在设备摩擦表面形成均匀的油膜，使得产品或者设备出现磨损，这一般是由新设备零部件配合间隙较小或者装配不良所导致的。

防火轻质隔墙板厂-聚信建材(在线咨询)-防火轻质隔墙板由泰安聚信新型建材有限公司提供。防火轻质隔墙板厂-聚信建材(在线咨询)-防火轻质隔墙板是泰安聚信新型建材有限公司（www.tajxjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。