

昆山拓宽 复合岩片厂家 山东岩片

产品名称	昆山拓宽 复合岩片厂家 山东岩片
公司名称	昆山拓宽复合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号
联系电话	13771746312

产品详情

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械化生产，克服了自动化上料，山东岩片，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

复合岩片的质量辨别和使用方法：

岩片的吸液率：所谓吸液率是指岩片浸入水或溶剂中一定时间后吸入液体的数量，（这里以百分比计算）例如1g岩片浸入水或溶剂中，让吸饱后的湿重与干岩片的比例来计算，根据我们的研究发现吸液率比例太高，岩片在涂料施工后使涂料干燥速度大大的减慢（例如有的岩片能吸入的5倍以上干岩片重量的十二碳醇酯，这种岩片在常温下四天都不能干燥，如制成涂料由于干燥缓慢，遇低温容易被冻坏涂层，若遇到施工后第二天是雨天，多彩复合岩片，涂层就会被雨水冲掉，因此吸液量超过300%的岩片要慎用或尽量不要使用。

复合岩片的质量辨别和使用方法：

比颜色（上下批货的批差肯定是有的，是批差太大就应谨慎使用）；耐拉强度：用双手捏住岩片的两头，按相反的方向拉动，超薄岩片，如很容易被拉断的岩片，说明它内部结构不致密，很不结实，重量轻易飞溅，加入仿花岗岩涂料缸中与真石漆或存放运输后，再进行搅拌就容易破碎、容易引起变色或花纹变小，甚至糊化的质量事故，这种现象每年都出现千万不能使用。

超薄复合岩片加工助剂KE-100能够彻底实效解决复合超薄岩片产品在使用中遇水快速软化之难题，并且能够使岩片长期在液体环境中保持韧性且不会软化；在制作岩片漆喷涂，复合岩片厂家，好能够快速展开达到最佳效果；该助剂不会改变原复合岩片的柔软性，且可以增加其耐拉强度。

- 能够使原有复合岩片不增硬、不改变其柔性，增加干片的耐拉强度。 ·
- 能够彻底解决超薄复合岩片下水快速软化之弊，并且长期在液体环境中不软化，韧性持久。 ·
- 岩片成漆后能够喷涂后快速展开岩片，且提高复合岩片内聚强度。

昆山拓宽(图)-复合岩片厂家-山东岩片由昆山拓宽复合建材有限公司提供。昆山拓宽复合建材有限公司（www.kunshantk.com）位于江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前拓宽复合建材在建材加工中享有良好的声誉。拓宽复合建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。拓宽复合建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。