

# 胶用高岭土价格 胶用高岭土 信通膨润土厂

产品名称	胶用高岭土价格 胶用高岭土 信通膨润土厂
公司名称	宁阳信通膨润土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳县城东4公里处
联系电话	13305383566

## 产品详情

为分离高岭土中的石英、长石、云母、铁矿物、钛矿物等非黏土矿物及有机质，橡胶用高岭土厂家，生产出能满足各工业领域需求的高岭土产品，除了采用重选、浮选、磁选等对高岭土进行提纯除杂外，有时还要采用化学漂白、超细剥片、煅烧、表面改性等深加工方法对高岭土进行处理。高岭土的选矿加工分为干法和湿法两种工艺。

(1) 干法一般是将采出的原矿经过破碎机破碎至25mm左右，给入笼式破碎机中，使粒度减小至6mm左右。碎后的矿石再经配有离心分离机和旋风除尘器的吹气式雷蒙磨进一步磨细。该工艺可将大部分砂石除去，适用于加工那些原矿白度高、砂石含量低、粒度分布适宜的矿石。干法加工生产成本低，产品通常用于橡胶、塑料及造纸等工业的低价填料。

### 高岭土

性状：多无光泽，质纯时颜白细腻，纸管胶用高岭土，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。外观依成因不同可呈松散的土块状及致密状态岩块状。

密度：2.54-2.60 g/cm<sup>3</sup>。

熔点：约1785 。

具有可塑性，湿土能塑成各种形状而不致破碎，并能长期保持不变。

以高岭土矿床成因为基础，根据不同成矿作用所体现的成矿地质、地理条件、矿床规模、矿体形态和赋存特征、矿石物质组分等方面的差异，《高岭土矿地质勘探规范》将中国高岭土矿床划分为三种类型、六种亚类型。

- 1、风化型：又分为风化残积亚型和风化淋积亚型；
- 2、热液蚀变型：又分为热液蚀变亚型和现代热泉蚀变亚型；

3、沉积型：又分为沉积和沉积-风化亚型及含煤地层中高岭石粘土岩亚型。

“高岭土(Kaolin)”一词来源于中国江西景德镇高岭村产的一种可以制瓷的白色粘土而得名。

高岭土矿是高岭石亚族粘土矿物达到可利用含量的粘土或粘土岩。

高岭土因具有许多优良的工艺性能，广泛用于造纸、陶瓷、橡胶、塑料、耐火材料，化工、农药、医药、纺织、石油、建材及国防等部门。随着工业技术的发展和科技迅速提高，陶瓷制品的种类愈来愈多，胶用高岭土，它不仅与人们日常生活密切相关，而且在国防尖端技术的应用也很广泛，如电气、原子能、喷气式飞机、火箭、半导体、微波技术、集成电路、广播、电视及雷达等方面几乎都需要陶瓷制品。可见高岭土矿产在国民经济和国防建设中所占的重要地位。

胶用高岭土价格-胶用高岭土-信通膨润土厂由宁阳信通膨润土有限公司提供。胶用高岭土价格-胶用高岭土-信通膨润土厂是宁阳信通膨润土有限公司（[www.xdnt.net](http://www.xdnt.net)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李澜。