

实验用智能磁力搅拌器信息推荐

产品名称	实验用智能磁力搅拌器信息推荐
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

这是一种广泛用于制药、化学试验等领域，实验用智能磁力搅拌器，并提供无菌无尘洁净环境的新颖净化工作台。

特点1.垂直流形2.准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。3.采用可调风量风机系统，电器遥控开关控制。保证工作区风速始终处于理想状态。4.LED液晶控制面板操作控制5.工作区域采用201不锈钢。

技术参数

型号SW-CJ-1D

洁净度100级@ 0.5 μm(美联邦209E)

菌落数 < 0.5个/皿.时 (直径90mm培养皿)

噪音 62dB (A)

平均风速0.25-0.45m/s

振动半峰值 0.5 μm (X · Y · Z)

照度 300LX 电源AC

单相220V/50HZ 额定功耗300W

重量85KG

工作尺寸700*490*515mm

外形尺寸850*550*1600mm

过滤器规格及数量 695*460*38*1 荧光灯/紫外灯规格及数量15W*1/15W*1

笔式盐度计，是为在现场或野外操作而设计的可同时显示盐度值和温度值的便携笔式精密仪器。该仪器适用于自来水水源监测，水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质盐度的测定。

仪器主要技术性能

型号：YD-1H(高量程)/YD-1L（低量程）

测量范围：0 - 9999 mg/L 0 - 2500 mg/L

解析度：1 mg/L.

精度：±2 mg/L

盐度：校准盐度6640 mg/L（12.88ms/cm）一点校准盐度 706 mg/L（1413us/cm）
一点校准温度显示0.1 /

工作温度：0~50（32~122）

温度自动补偿：0~50

尺寸：40*185mm 包括电极.

重量88 g (包括电极).

DDS-11A（数显）型电导率仪（以下简称仪器）是实验室测量水溶液电导率必备的仪器，它广泛地应用于石油化工、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。

- 1、测量范围：仪器的测量范围为（ $0\sim 2 \times 10^5 \mu\text{S/cm}$ ），仪器分成五档量程，各档量程间采用波段开关手动切换，见下表1
- 2、电子单元基本误差：±1.0%（FS）±1个字
- 3、仪器的基本误差：±1.5%（FS）±1个字。
- 4、温度补偿范围：：（5~35）
- 5、常数调节范围：0.8-1.2
- 6、稳定性：±1%/3h
- 7、外形尺寸：190mm × 275mm × 90mm

实验用智能磁力搅拌器信息推荐由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（www.shyunyue17.com）实力雄厚，信誉可靠，在上海金山区的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领上海昀跃和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.taicheshidianzulu.com）还是从事台车式电阻炉，箱式台车式电阻炉，全纤维台车式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。