

长兴县石英砂 石英砂效果 昊元净水石英砂滤料

产品名称	长兴县石英砂 石英砂效果 昊元净水石英砂滤料
公司名称	巩义市昊元水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街镇工业园区
联系电话	13938585527

产品详情

石英砂如何选择用于水处理

石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料，石英砂滤料在水处理中可单独使用。石英砂滤料和无烟煤滤料搭配使用，则称为双层过滤滤料。石英砂滤料、无烟煤滤料和锰砂滤料（或其它滤料）搭配使用，称其为三层过滤滤料。石英砂滤料使用范围广泛，我公司生产的石英砂滤料是采用高纯度石英原矿进行破碎、筛分、水洗、二次筛分等一系列加工工艺而成。石英砂滤料在水处理中常与过滤器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质。石英砂滤料适用于电力系统、多介质过滤器、离子交换器、活性炭过滤器垫层及水中含有酸碱成分的水中进行过滤处理。采购石英砂、精制石英砂、多种规格粒径石英砂滤料

石英砂包装盒贮存：

石英砂滤料为编织袋包装，50kg/袋。（可根据客户不同需求来包装，如可采用吨包袋包装。）石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。石英砂滤料和其他滤料不宜与其它有毒有害物品等污染物一起堆放。不能露天存放。

石英砂更换需要准备什么

更换石英砂工作时间安排两天，水厂要及早备足生活、生产用水，停止制水前保持中间水池在高水位，保证石英砂更换后反冲洗用水。根据时间安排提前做好开工前的准备工作，石英砂效果，搭好物料升降支架，准许开工后先将普快滤池内部石英砂清理完毕，再按照规范装入石英砂滤料，反冲洗合格后恢复正常制水。主要工作如下：

填充新石英砂前须将普快滤池内部污物清扫干净。严格按照技术要求进行装填，在每袋石英砂填入后要
进行及时平整，石英砂厂家，以使滤料均匀分布。石英砂的填装高度以700mm为标准。注意控制石英砂的反冲洗流量在合理范围。滤水帽可能有损坏，应做好备料更换准备。

更换之前做好必要的准备工作，应有备用应急照明、装卸用升降设备、铁锹、扫帚、架板等应提前备好

，开工前应进行工作风险预控分析，长兴县石英砂，配备安全带，防止人员高空坠落，保护好周围设备，并做好事故预想

一般情况下，只要是在反冲洗后进出水的水压差不大就可以不进行更换。但是，不可一概而论，我们建议：用于污水处理的普通石英砂，用3-5年是没用问题的，石英砂水厂，即使石英砂被污染了也没用关系，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

精制石英砂滤料：用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2-3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。同时出水量大小也是关键因素，不能一概而论。因为石英砂质量也有微小差别。

长兴县石英砂-石英砂效果-昊元净水石英砂滤料(优质商家)由巩义市昊元水处理器材有限公司提供。巩义市昊元水处理器材有限公司（www.zzdyq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.gyhym.cn）还是从事胶球厂家，胶球价格，胶球图片的厂家，欢迎来电咨询。