

# 东坑环氧地坪漆公司

产品名称	东坑环氧地坪漆公司
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

## 产品详情

### 环氧地坪漆施工的标准及要求

环氧地坪漆在使用前对地面有严格要求，如果超出要求施工的话就会达不到预期想要的结果。环氧地坪漆在施工时，一定要按照要求的步骤来，先要底涂、半途、批补，环氧地坪漆公司，然后面涂，需要保养，这些步骤都有什么样的标准和要求呢？

批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。

面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。养护。面层实干需要24H，在这期间应进行，比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用。

环氧地坪漆是一种特别美观长久的地坪漆。上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为环氧地坪漆，主要成分为环氧树脂和固化剂。

抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有烃基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

很多做施工的朋友会有这样一个困惑，自己长时间施工油性环氧地坪现已手到擒来，可是现在客户都要求用水性环氧地坪施工，这个没触摸过，不知道怎样施工水性环氧地坪漆呢，这儿水性地坪材料告诉你

具体的施工过程。

#### 一步：处理基础地面

施工任何一种地上装修涂料之前，都要保证根底地上到达要求，比如起砂起壳的地上施工之前就要做修补找平的工序，鸿坤企业修补找平砂浆适用于地上修补，增加强度和硬度。然后就是打磨清理洁净，检查一下施工环境的湿度和温度，提早做好准备工作。

#### 二步：封闭素地

鸿坤水性环氧地坪关闭素地的条件比油性环氧要简单，油性环氧施工必需要完全枯燥的情况下施工，而水性环氧地坪关闭素地能够有一定的潮湿环境，只需没有明水就能够。

#### 三步：水性环氧中涂施工

环氧类地坪漆的施工厚度首要体现在中涂上，而鸿坤水性环氧地坪漆的中涂能够增加3倍的填料，同等厚度情况下资料用量削减，施工本钱也就相应的削减。

#### 四步：水性环氧面漆施工

水性环氧地坪漆的色彩体现在面漆外表，水性环氧地坪属于半哑光作用，进步地上装修的整体质感，耐磨抗压作用好。

东坑环氧地坪漆公司由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（[www.yidingff.com](http://www.yidingff.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的防静电地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿鼎科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！