

梯式玻璃钢桥架 玻璃钢桥架 鑫源热镀锌厂

产品名称	梯式玻璃钢桥架 玻璃钢桥架 鑫源热镀锌厂
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后，每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为：

$$R=L(r+1/3r')$$

式中：

R--梯边，即（电缆槽）全长总电阻（m）；

r--梯边单位长度电阻（m/m）

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后，每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为：

$$R=L(r+1/3r')$$

式中：

R--梯边，玻璃钢桥架公司，即（电缆槽）全长总电阻（m ）；

r--梯边单位长度电阻（m /m）

按用途，玻璃钢桥架，母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。

按用途，母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。

先要熟悉图纸，仔细审阅彩钢板平面布置，节点要求，梯式玻璃钢桥架，彩钢板与建筑的关联，彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求，玻璃钢桥架图片，在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置，辅助材料的型式及其它不详内容。

先在门窗洞口装入不锈钢的门窗框固定牢靠，装门注意开启方向，装窗玻璃。闭门器应调节好开启速度和力量，一般在关门时前半程速度快，后半程力矩小、速度慢，以减小关门撞击和噪音。

梯式玻璃钢桥架-玻璃钢桥架-鑫源热镀锌厂(查看)由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司（www.zjxyrdx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！