

轻质保温砖 南京保温砖 安徽马鞍山恒达页岩砖

产品名称	轻质保温砖 南京保温砖 安徽马鞍山恒达页岩砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

轻质隔墙板可以循环利用吗?

轻质隔墙是能够循环运用的，轻质隔墙板的运用寿命至少在几十年以上，即便是几十年今后，轻质隔墙板也是能够收回再运用的，因而十分环保。

轻质隔墙板枯燥前有激烈的分散性和安全的流动性，容易与上层的填充层紧密结合，避免了采用本板保温构成的空泛性。具有杰出的强度。除了保温、隔音的功用外，还有支撑地暖管材和地上承重的作用，因其强度高、不变形，能够避免运用本板构成的地上裂缝。隔音作用好。构成的大量多孔性独立气孔，烧结保温砖，能够很好地吸音。每立方的分量约400-500公斤。产品施工方便、文明、工期短施工中无需沙、水泥等资料，资料堆积简练、高效、体积小，占用场所设备等资源少，施工完结后无需抹灰。传统砌块墙体需求12人60分钟的施工量，节省人工成本。

加气块成品保护

- 1、砌块在搬运过程中，应轻装轻放，计算好各房间的用量，码放整齐。
- 2、设备槽孔应预留，因漏埋或未预留时，采用切割机开，严禁硬凿，损坏墙体，如有松动必须处理补强。
- 3、落地砂浆及时清除，南京保温砖，以免与地面粘结，轻质保温砖，影响下道工序施工。
- 4、门框安装后施工时应将门口两侧800mm高度范围钉铁皮保护，严禁推车撞损。
- 5、搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。

加气块混凝土砌块砌筑要求：

- 1.在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m（120厚墙）或4m（180厚墙）时，粘土保温砖，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。
- 2.在窗台与窗间墙交接处是应力集中的部位，容易受砌体收缩影响产生裂缝，因此，宜在窗台处设置钢筋混凝土现浇带以抵抗变形。门窗洞口上部的边角处也容易发生裂缝和空鼓，此处宜用圈梁取代过梁。
- 3.加气混凝土砌块的砌筑，必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》技术指标要求。
- 4.砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数，检查并修正补齐拉结钢筋。可在墙根部预先浇筑一定高度的与墙体同厚的素混凝土，目前常用的作法是砌两皮红砖，使最上一皮留出大约20mm高的空隙，以便采用与原砌块同种材质的实心辅助小砌块斜砌，挤紧顶牢。
- 5.由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同，所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌，加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。

轻质保温砖-南京保温砖-安徽马鞍山恒达页岩砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。轻质保温砖-南京保温砖-安徽马鞍山恒达页岩砖是马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaikuai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。