

常州管件 永卓 GF活接

产品名称	常州管件 永卓 GF活接
公司名称	苏州永卓环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市前进东路579号
联系电话	18012665128

产品详情

GF管

瑞士+GF+PVDF管， +GF+PVDF阀门， GF管件哪家好， +GF+514隔膜阀， +GF+546球阀

瑞士+GF+PPH管， +GF+PPH阀门， +GF+PPH 气动/电动阀门

+GF+管子， 常州管件， +GF+阀门， +GF+弯头+GF+三通+GF+活接+GF+球阀

瑞士+GF+PPH特性：

良好的热稳定性（-10~+95℃）

良好的长期性能

卓越的耐化学腐蚀性

良好的物理特性

良好的耐磨性能

改良的抗冲击强度

燃烧时不产生有毒气体

有FDA认证

属于可焊接材料

规格：

PN10 : d16 – d400

PN6 : d50 – d400

公司产品主要：+GF+管路系统、iwaki化工泵、ROCHLING板材、METTLER在线分析仪器

瑞士+GF +乔治费歇尔具有特殊属性的高品质管专为特定的应用范围而设计，

瑞士+GF +管路系统的管件产品品种繁多 – 来源统一。

+GF+管材和管件：

+GF+直管， +GF+弯头， +GF+三通， GF活接， +GF+变径/大小头， +GF+管件， +GF+活接头/由
+GF+内丝/外丝接头， +GF+法兰， +GF+管帽等

公司产品主要：+GF+管路系统、iwaki化工泵、ROCHLING板材、METTLER在线分析仪器

PVDF (聚偏二氟乙烯)

特性：

属于氟化聚合物

阻燃性能非常好

卓越的耐化学腐蚀性能

属于可焊接塑料

耐温范围宽 -20~+140

可以抵抗紫外线与射线(阿尔发)的照射

卓越的耐老化性能

耐磨性能显著

生理学上安全

纯洁的聚合物

产品规格：

PN10 标准型管道： d90 - d315

PN16标准型管道： d16 - d225

苏州永卓环保设备有限公司，欢迎社会各界人士来电垂询！

常州管件-永卓-GF活接由苏州永卓环保设备有限公司提供。苏州永卓环保设备有限公司（www.yongzhuohuanbao.com）位于江苏省昆山市前进东路579号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永卓环保在化工管道及配件中享有良好的声誉。永卓环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永卓环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。