

平度汉钟压缩机维修 新源祥制冷设备 日照汉钟压缩机

产品名称	平度汉钟压缩机维修 新源祥制冷设备 日照汉钟压缩机
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

螺杆式压缩机的保养时间及方法

1. 空压机油运行2000小时或者运行3个月更换一次，每次需更换干净，首先放干净油气分离器里的油，再放干净油冷却器油，再点动三秒，停机，打干净主机头内腔油，再加入2升新油，再点动三秒，清洗机头，再向主机头加入5升油，不用点动，最后加满油气分离器油至油标上面，再点动机器5秒，按停止按钮，油往下降，再添加油至油位计两红线之间。
2. 机油滤芯是和油一起更换，2000小时或者运行3个月，更换时要加满新油，并且O型圈上要抹一层油，装上，不漏油即可。
3. 空滤芯堵时才更换，平常每500小时清洁一次，用不高于0.4Mpa压力气体从内向外吹扫，再清理外面灰尘。
4. 油气分离器了滤芯，一般4000小时或者运行6个月更换，更换时一定要在更换油时更换，更换后需运行半小时后停下来，让油分芯适应一下工作，再等1小时，平度汉钟压缩机维修，最后再正常运行。
5. 水冷型冷却器，每半年清理一次，水垢和油垢要用清洗剂清洗。
6. 断油阀定期要检查，底部拆下铜管，用铁丝，向上顶，平度汉钟压缩机二手机回收，可以顶上去且松手后能回位为好，否则，即墨汉钟压缩机电机维修，就需拆下清洗。
7. 每入夏之前机器需大保养一次：
 - a油冷却器拆下，油路系统用洁碳清洗剂泡一天，后清洗；
 - b冷却风机扇叶要处理干净表面灰尘；
 - c电机轴承要加入新黄油及清扫电机风机扇叶表面灰尘。

新源祥制冷是一家专业从事制冷设备维修的企业，我公司主要维修开利中央空调约克中央空调特灵中央空调，工业冷水机，螺杆压缩机，对比泽尔压缩机、汉钟压缩机、复盛压缩机、莱富康压缩机、有多年专业的维修经验和维修案例，期待同您的合作共赢

安装3

1. 冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转；
2. 操作开关请尽量避免连续切换；
3. 冻水温度达到设定温度时，压缩机会自动停止运行，此属正常现象；
4. 温度开关应避免设定在
- 5 以下，防止蒸发器结冰；（低温冷冻机除外）5为确保制冷效果，

保持最状态，

请定期清洗冷凝器、

蒸发器及水过滤器。

在对 131—512螺杆压缩机的滑阀活塞环和精过

滤器进行改造之后，油路系统中的油清洁度大大提

高，日照汉钟压缩机，延长了电磁阀和滑阀活塞环的使用寿命，能量调

节系统能够稳定地工作，压缩机的各部位的压力、温

度、流量均满足工艺的使用要求。通过对 M—512

螺杆压缩机的能量调节系统的改造，给企业带来很

大的经济效益，每年节约资金近百万元

平度汉钟压缩机维修-新源祥制冷设备-日照汉钟压缩机由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。平度汉钟压缩机维修-新源祥制冷设备-日照汉钟压缩机是青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武经理。