

柔性腻子粉代理 山西柔性腻子粉 山西佳帝涂料代理

产品名称	柔性腻子粉代理 山西柔性腻子粉 山西佳帝涂料代理
公司名称	太原市佳帝涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦16楼
联系电话	13934528676 13934528676

产品详情

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，柔性腻子粉品牌，是一家集建筑装饰涂料、柔性腻子粉、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、柔性腻子粉、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

水性漆铁路汽车使用中要注意以下事项：

1、涂装环境

涂装环境的较佳状态是室温，相对湿度在70%以下，伴有柔和的通风。在这种条件下可保证水分快速蒸发，涂装环境温度低于10 或高于30 都会影响涂装效果，例如出现流挂、起痂子、橘皮、气泡等弊病。

2、处理缺陷

涂刷流坠用软毛刷，要求不掉毛、柔软、吸水性强，使用前先捋尽固定不牢的毛，并用清水洗净，甩干水后再用。毛刷蘸漆之前一定要预先用水润湿，但不得有滴水，柔性腻子粉零售，否则漆刷很快干固报废，或者漆刷中的漆变干起渣，影响涂膜质量。

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，山西柔性腻子粉，是一家集建筑装饰涂料、柔性腻子粉、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、柔性腻子粉、建

筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

仓储白乳胶仓库温度应保持在0 以上，要防止仓库通风失温。白乳胶在-3 以下保存20小时以上，即会上冻结冰。

1、保温房

有条件的经销商和工厂，可以建保温房，配暖气等升温设备，保持室内温度在5 以上。

2、普通房

普通仓库要堵严窗户，门口挂厚门帘，防止通风。同时用草垫、保温被盖住胶水，保暖防冻。

声明：白乳胶是水性乳液产品，因保存不善造成产品受冻而出现质量问题，由使用方自行承担相关责任。

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、柔性腻子粉、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、柔性腻子粉、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

施工

1、施工温度在10 以上

环境温度为5 时，应升高施工环境温度，关闭门窗，防止白乳胶性能下降，5 以下时不能施工。

2、结冰后可自然解冻使用

白乳胶结冰后不要搅拌，在常温环境下自然解冻，柔性腻子粉代理，待解冻后再搅拌均匀，状态良好即可正常使用。切忌反复解冻上冻，否则会降低胶的粘接强度。

柔性腻子粉代理-山西柔性腻子粉-山西佳帝涂料代理(查看)由太原市佳帝涂料有限公司提供。“佳帝涂料,建筑装饰涂料,建筑防水涂料及其他与建筑装饰”就选太原市佳帝涂料有限公司(www.jdfstl.com)，公司位于：山西省太原市尖草坪区中创新大厦，多年来，佳帝涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：颜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳帝涂料期待成为您的长期合作伙伴！