

# 蒸汽固定管托 固定管托 康越电力放心选购

产品名称	蒸汽固定管托 固定管托 康越电力放心选购
公司名称	沧州康越电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县开发区工业园
联系电话	15203176388

## 产品详情

康越管托拥有雄厚的技术创新力量，技术产业化水平高，检测装备全；产品质量性能稳定，工艺精湛。

PIR保冷瓦壳与各种材料进行牢固的粘合，因此作为PIR保冷瓦壳几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。PIR保冷瓦壳的适应温度为-196℃，短时（十几小时）。如果用户需长期温度-190度，我们可根据用户需要用低保冷成型。采用高功聚异qing和聚醚为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。PIR保冷瓦壳具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

沧州管托厂|先进工艺生产管托外型美观，工艺先进，精选优质材料，抗高压耐高温，耐酸碱，耐腐蚀，生产经验丰富，品质专一，价格计算合理——优先选沧州康越电力设备有限公司。

保冷管托是在木托基础上，改造开发的新型产品。专有定型的模具，用于低温管道零下160度的保温产品。主要是燃气工程和煤化工程的专用产品。是一种性能优良的合成材料。它具有导热系数小、比强度高优点，主要用做保温隔热材料，其次为结构材料。保冷管托，在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下，隔热固定管托哪里有，相互作用，经复杂的化学反应制得的一种聚氨酯泡沫塑料。制得的聚氨酯保冷管托制品理化性能 可满足应用工艺中各项要求，其制品具有如下优点：压缩强度大、密度高、低导热系数、低透湿系数、低吸水率，固定管托，具有耐水解稳定性、耐酸碱等化学药品性能优良。满足不yi燃烧，阻燃性要求。能与多种材料的表面牢固粘结。成型美观，安装操作简单方便。保冷管托特性：1、导热系数低，保冷断热效果好；2、超低温（-163℃以下）/高温xia，体积安定；3、抗压性及抗曲性高强；4、含水率低；5、火焰阻燃性良；6、高压注模成型，有各种厚度及层数，配合各种保冷温度的要求；7、管托各组件，在制造厂组装成坚固的单一结构体，使用寿命长；8、现场安装迅速、简便又，无须改动管线；9、规格化制造、质量可靠、供货迅速；10、多种规格设计，供各层次技术及经

济需求的选择。

我们将以顾客为关注焦点，坚持“以可持续发展为导向，创新求实；以满足客户为永远追求，信誉至上”的企业宗旨，开拓创新，在合作中不断进取，与时俱进，加强改进，开创出更加辉煌的明天。公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求真”。公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。愿我们和社会各界同仁、诸位朋友、尊贵的各位客户携手并进，共同发展，同绘康越的宏伟蓝图。

隔热管托的功能要求：先、顺应情况的才能要强，象关于高低温的顺应性、关于抗压力的接受力、关于防水及防腐性要强等等方面都要具有极强的波动性。在制造的过程中，好一次成型，蒸汽固定管托，如许会大大的延伸其运用寿命。安装起来要方便且不需求对管线等进行窜改。规格好要具有多样性的特点，如许才能顺应各个行业的需求。后隔热保温管托要具有极强的阻燃性，这一点应该很好明白，假如阻燃性欠好的话，关于运用者来说是十分风险的。

蒸汽固定管托-固定管托-康越电力放心选购由沧州康越电力设备有限公司提供。沧州康越电力设备有限公司（[www.czkygs.com](http://www.czkygs.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，康越电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王政康。