

南京防爆地漏 防爆地漏图片 亚德空调

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 南京防爆地漏 防爆地漏图片 亚德空调 |
| 公司名称 | 德州亚德空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东德州经济开发区 |
| 联系电话 | 15066516000 |

产品详情

防爆地漏的优势特点进行讲述：

防爆地漏是采用铸铁材质制成的防毒防爆装置，南京防爆地漏，是一种用于特殊场合的地漏，一般用于建筑人防区域。我们的防爆地漏优势也有很多：

1.防爆地漏有着一种特殊的原理：加厚铸造主体，利用无机械原理水封密封。

2.而且我们的防爆地漏清理方便：可拆卸式防臭内芯，防爆地漏经销商，只需定期将内芯取出在水中清洗，清理十分方便！

亚德空调为大家介绍一下防爆地漏的安装：

首先我们要找到好的流水坡度确保各个位置的水都能流入，留出地漏边上的瓷砖，量好尺寸缺口切割好，达到效果。将瓷砖切好铺上，如地漏尺寸 10cm X 10cm 切到10.5cm合适，适当的稍微留出来一点缝隙。在地漏背面四周刷上水泥泥质，使其牢牢与地面粘合。不要刷太多。将多余水泥擦去，清理地面垃圾。盖上面板盖子，防爆地漏图片，安装完毕。等水泥干了之后，在安装地漏芯，地漏芯可随时取出清洗。

以上就是对防爆地漏安装的介绍，防爆地漏怎么样，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

防爆地漏安装方法及注意事项：

安装防爆地漏好后，要盖上面板盖子，等水泥干了之后，在安装地漏芯，地漏芯可随时取出清洗。施工完毕莫忘封严边缝;地漏的安装比较复杂，务必交由专业人员来完成;修整排水预留孔，使其与买回的地漏完全吻合。其中，地漏算子的开孔孔径应控制在6-8mm之间，可防止头发、污泥、沙粒等污物的进入;应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。

南京防爆地漏-防爆地漏图片-亚德空调(推荐商家)由德州亚德空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州亚德空调设备有限公司(www.dzyade.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!