

鹤壁通风气楼 大杨动力通风器好 3000型采光通风气楼

产品名称	鹤壁通风气楼 大杨动力通风器好 3000型采光通风气楼
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

产品详情

厂房屋脊通风气楼

屋顶通风器使用外界自然风，室内和室外的温差，依靠吸的原理和烟囱效应，屋顶通风气楼设计，迫使空气垂直流风扇下方空间的污染空气，烟气，潮湿气体和其他有害气体蒸气萃取。屋顶通风器随着废气的抽出，排气风扇的底部的负压区，经过一系列的净化从进风壁添加到负压区，以达到通风，排气装置，排气流入室外的新鲜空气。

屋顶通风器使用外界自然风，室内和室外的温差，依靠吸的原理和烟囱效应，迫使空气垂直流风扇下方空间的污染空气，烟气，潮湿气体和其他有害气体蒸气萃取。屋顶通风器随着废气的抽出，排气风扇的底部的负压区，经过一系列的净化从进风壁添加到负压区，以达到通风，排气装置，3000型采光通风气楼，排气流入室外的新鲜空气。

厂房屋脊通风气楼

聊城市大杨动力通风设备有限公司拥有先进的生产流水线及完善的检测设备，销售网络遍布全国各省市。产品具有品种全、质量优、效率高、噪声低的特点，覆盖十三个省两个直辖市

屋面通风器雪荷载能力取决于钢构架的设计形式、钢构架的材料规格和挡雨板的厚度等因素，其中构件材料规格的选择非常重要，首先应完全保证满足风雪荷载要求，同时也要避免无必要的选用过大规格。

无动力屋顶风机产品特点

采光：叶片与叶片之间有空隙光线会由此进入室内，可增加照明度5-10%节省电费。

寿命：一般使用寿命在15年以上。

适用范围广：仅需风速0.2m/s的微风，鹤壁通风气楼，或室内外温差0.5 以上即能不间断旋转，不仅适用平屋顶，而且可在不超过31.5°的斜屋顶上，将涡轮轴线调整为垂直状态。

无动力屋顶风机产品特点

采光：叶片与叶片之间有空隙光线会由此进入室内，可增加照明度5-10%节省电费。

寿命：一般使用寿命在15年以上。

适用范围广：仅需风速0.2m/s的微风，或室内外温差0.5 以上即能不间断旋转，厂房屋脊通风气楼，不仅适用平屋顶，而且可在不超过31.5°的斜屋顶上，将涡轮轴线调整为垂直状态。

鹤壁通风气楼-大杨动力通风器好-3000型采光通风气楼由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂（www.ruixing365.com）是从事“无动力通风器,屋顶通风器,免电力通风器,无动力通风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。