

# 黑龙江s瓦 木炭灰s瓦 鑫寓彩瓦

产品名称	黑龙江s瓦 木炭灰s瓦 鑫寓彩瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

## 产品详情

S瓦的使用除了要增加屋体的质量外，而且还能够起到保温隔热的作用，咖啡色s瓦，这全都要建立在高质量的前提下，那么如何鉴定呢？

一、看外观。外观主要看釉色的一致性，平整度，表面的光泽，光滑程度，背面烧结的程度，厂牌商标等。

二、看裂釉。裂釉是一个普遍现象。裂釉的S瓦冬天受冻后会出现釉层剥离脱落，经典黑s瓦，因而失去光泽及防水性能。检查方法是看瓦的表面有无细如蛛丝的裂纹。在淋雨或浸水粘灰尘后更加明显。

三、看吸水率。吸水越少越好，吸水多的抗冻性能差。检查的方法是比较干的S瓦与浸水的重量差额，就是水份。

四、看烧结程度。烧结程度越高的越牢固。方法是听敲击的声音，木炭灰s瓦，敲击时的金属声越清脆瓦越好。

屋面木结构屋面干挂S瓦，具有施工后屋面整齐、清洁的特点。为了更好的达到施工要求，具体的施工方法请参考如下：

用料：S瓦，钉瓦木条（截面规格：纬线木条20×30，黑龙江s瓦，经过木条40×80），1英寸铜钉或不锈钢钉，直径1.3 - 1.6铜丝及适应长度的固定挂瓦条用的钢钉。首先应丈量屋面的几何尺寸，合理布局屋面瓦的铺设方式，铺设原则为：单一屋面中线位置铺设盖瓦，然后向两侧顺铺底瓦，如铺设亭子等屋脊汇聚为一点，这一点应由盖瓦交汇。在现有屋面上按事先标注好的尺寸打线，然后按线钉置挂瓦条。靠近屋面檐口部位距檐口线4公分钉一根横向（纬线）木条，第二根木条中线距一根木条中线的距离为24.5公分，第三根木条中线距第二根木条中线为30公分，从第三根木条起往脊部的木条间隔均为30公分，到达脊部位置如不足30公分，应在距脊部5 - 8公分处钉一木条。

S瓦厂家在盖瓦前必须保证屋面清洁、抹平及干燥，施工的好坏关系着房屋的密封性及整体的美观性，那么如何施工呢？

- 1、盖屋面。由檐口起，沿着纵向墨线一般依序，每片S瓦挂耳必瓦须挂在条上，视状况选用钉钢钉、灰浆垫底或扎线固定。
- 2、盖屋脊。屋面盖完后，紧临顶端两侧之间需留180mm的空隙，内垫灰浆，再砌S瓦，最后色料灰浆填抹勾缝后完成作业。
- 3、清洁S瓦面的灰浆，每天在完工部分瓦体后及最后上色料工序后，要用于抹布抹干净瓦面，以保持瓦面的清洁、光亮。

S瓦的固定方式主要有钉钢钉、扎线及灰浆垫底三种，可依屋面情况配合选用。

黑龙江s瓦-木炭灰s瓦-鑫寓彩瓦(推荐商家)由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司(www.xxxycw.com)为客户提供“水泥彩瓦”等业务，公司拥有“鑫寓”等品牌。专注于砖、瓦及砌块等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。