

电子互联锁厂家 张家港电子互联锁 苏州新智纪自动化

产品名称	电子互联锁厂家 张家港电子互联锁 苏州新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

电子互锁

电子互锁门已被广泛使用在银行、高中档酒店、文物储藏、档案室和政府部门等一些西药较高安全级别的场所，双门互锁，或者联动门，AB门是指两道门具有互锁联动的功能，即当一道门被打开时，另一道门将打不开，只有当两道门关上时，才能打开其中的任一道门，但是现有的电子互锁门结构单一，电子互联锁哪家好，不能对空气进行净化，降低了电子互锁门的实用性，张家港电子互联锁，为此我们提供洁净电子互锁门。

电子联锁

- 1、电控锁安装：在门框开一个直径32mm的圆孔（电控锁安装孔），将电控锁连接线按插槽方向插好后再插入锁体，然后根据锁体面板上的固定孔钻两个4.2mm的圆孔，用4*10mm的抽芯铝铆钉固定。
- 2、锁片安装：锁体安装完毕后根据锁体面板的位置来确定锁片的位置，然后根据锁片形状在门侧面上开一个直径32mm的圆孔（注意：此孔不是在锁片的中心位置，应该是中心往一边移10mm），放入锁片然后用同样的方法固定锁片。
- 3、指示灯安装：指示灯安装在旁边或比较醒目的位置，电子互联锁厂，开孔尺寸130mm*50mm。指示灯设有两个接口可插任意一个。
- 4、控制盒安装：将控制盒固定在净化间顶部，两根连接线分别与电控锁相连，接通220V电源即可正常使用。

产品特点：

- 1、当有一扇门打开10秒钟后仍未关闭，则蜂鸣器会发出：“嘟...”提示音提示关门；
- 2、为保持空间的密封性，当有一扇门打开时间过长（超过1分钟后）另外的门则会自动打开，警告必须把门关上；
- 3、在停电状况下，各门的电控锁会自动打开，以确保安全；
- 4、本电子联锁要与普通门锁或闭门器配合使用，以达到理想的效果。

采用国外先进技术研制而成，电子互联锁厂家，结构精简，按装方便，使用灵活，坚固耐用，成本低，广泛适用于净化空调领域，净化厂房的缓冲间，气闸室，风淋室，传递柜及银行金库或内勤通道等其他安防场所。

电子互联锁厂家-张家港电子互联锁-苏州新智纪自动化由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）为客户提供“传递窗控制器,气闸室电子联锁,风淋室控制器,FFU控制系统”等业务，公司拥有“新智纪”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚女士。