

丝印水性油墨厂家加工 青松油墨

产品名称	丝印水性油墨厂家加工 青松油墨
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

水性油墨印刷有什么要求

水性油墨是比较常用的油墨，所以了解其要求可以让我们在印刷的时候事半功倍，那么有什么印刷要求呢，下面就让水性油墨厂家来介绍一下吧。

根据水性油墨自身的特点来说，他的干燥速度比较其他的油墨要难控制，所以在快速印刷的时候会导致网版上的油墨快速干燥而塞版，所以要控制速度，在调配的时候要注意所加的水尽量保持中性偏碱，这样可以让干燥速度比较平稳。同时一次加水不要太多。

另外，在干燥的时候大部分人都会选择自然干燥，这样效果比较好，丝印水性油墨厂家哪家好，如果时间等不及，可以使用130度烘烤1分钟左右，效果也比较好，但是一定要注意时间。

水性油墨印前需要注意

水性油墨厂家为了保证印刷的质量需要在印刷前注意一些事项，这样才能保证人们在使用的时候不会出现掉色或者印刷质量不好的情况，那么在使用的时候应该注意什么呢。

上机时油墨的粘度应控制好，丝印水性油墨厂家加工，参数等调试好，就可以直接上机使用，在印刷过程中尽量不要加水，只要添加新墨即可。凹印薄膜时，需注意水性塑料油墨的PH值，版浅可提高印刷速度，也能起到省墨作用。印刷机的烘干要注意调整好出风口位置，使其吹到承印物表面。还要注意印版停止转动时间过长容易造成塞版。

我们在使用的時候還要注意環境的影響，首先要保持乾淨，不會在印刷時含有雜質。還要注意天氣炎熱時要考慮到蒸發，絲印水性油墨廠家價格，寒冷時候考慮上凍等情況。

水性油墨厂家表示，水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质，其中连结料提供油墨必要的转移性能，颜料则是赋予油墨以色彩。

其中水性油墨的连结料主要分为两种类型，稀释在水和水分的散体。有可以用很多各种各样的树脂前一类，如马来酸树脂、虫胶，顺丁烯二酸树脂改性虫胶漆、聚氨酯、氨基树脂。用粘合剂时，水分散是在水中通过乳液聚合的单体，它是一个两相系统，哪个油粒子在水分散体，是不能够溶解在水中，香港丝印水性油墨厂家，它可以用水稀释，它也可以被认为是油包水乳液。希望我们的介绍会给你们带来帮助，还想了解更多的欢迎拨打我们厂家的电话咨询哦。

丝印水性油墨厂家加工-青松油墨(推荐商家)由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂(www.lyqingsongyoumo.com)为客户提供“塑编油墨,水性油墨,环保油墨”等业务，公司拥有“鲁松LUSONG”等品牌。专注于油墨等行业，在山东临沂有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘金法。同时本公司(www.lyqingsongyoumo.com)还是从事水性油墨批发，水性油墨直销，塑编油墨厂家的厂家，欢迎来电咨询。