

学校PVC塑胶地板招标 玉溪PVC塑胶地板 宏山球场地坪铺设

产品名称	学校PVC塑胶地板招标 玉溪PVC塑胶地板 宏山球场地坪铺设
公司名称	昆明宏山体育服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704
联系电话	15087060084 15087060084

产品详情

预制型塑胶跑道，一种运动地面或跑道，尤其是一种带有平实型结构的预制型塑胶跑道。

它含有摩擦面层、吸震底层和设置在吸震底层与地基之间的胶粘剂层，玉溪PVC塑胶地板，其特征是：它的吸震底层是一种实心的平实型结构的板材。本实用新型在对预制型塑胶跑道中的吸震底层采用了平实型结构的板材之后，可使吸震底层与基础之间完全粘合、粘合面为100%，因此不仅能确保它具有传统预制型塑胶跑道应有的各项使用功能，而且还阻止在跑道的吸震底层中封存着空气或挥发性组份等，从而能有效地防止跑道在使用过程中或高温下的所出现的起鼓、脱层，即使预制型塑胶跑道的使用可靠，又减少维修的麻烦，而且使用寿命也因此而大幅度延长。

我公司专业铺设塑胶跑道，如混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、印花型塑胶跑道等，产品质量均达到国家规定的技术标准，学校PVC塑胶地板价格，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

塑胶跑道简介：塑胶跑道又称全天候运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度*性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥

塑胶跑道上的黑粒是*性黑色橡胶颗粒。其作用由其*性适中、防滑、渗水性好、耐磨、阻燃的特点进而起到保护塑胶跑道的作用。塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料

我公司专业铺设塑胶跑道，如混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、印花型塑胶跑道等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

- 搅拌时间控制视当时具体温度与湿度而定，70湿度、25 温度的基本混合搅拌时间为 3.5 分钟，同时要求 99以上胶粒裹上粘接剂 才可出料；搅拌均匀的混合料应及时运送到作业区。5) 材料需要量根据搅拌器容量确定总量，然后按配比用磅秤准确称量。
- 、搅拌时应避免水份直接进入搅拌容器。6)
 - 、每次投料数量、搅拌时间及时记录，每班组当天汇总总结。7)
 - 、步骤：放料 称量 投料 搅拌 出料。8)
 - 、基材的机械摊铺、检查并调整 SMG 摊铺机调节器高度，对施工面四周用板材进行 1) 封堵，并作手工包边处理；、将搅拌均匀基材倒入摊铺机进料区域；2)、机械有效宽度两侧出现漏料时应及时手工补料，并清理余料和洒落料；、4) 边角处和排水孔位置用镟刀进行小角度批刮，并及时添加或减除，避免凹陷或隆起；、摊铺机每前进 3-5m 距离后，检查人员用直钢尺测量基材厚度，5) 厚度控制在 10mm；
 - 、排水孔下部用玻璃纤维网格布垫底，以利排水；6)
 - 、及时清除溅落在基材完成面上的杂物及昆虫、树叶等；7)
 - 、前后班组作业面交接处需用镟刀作接缝处理，做到基本无高差；8)
 - 、确定收口位置，并提前贴好胶带；9)、当班全部基材摊铺完毕后需及时清除胶带

我公司专业铺设塑胶跑道，如混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、印花型塑胶跑道等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

学校PVC塑胶地板招标-玉溪PVC塑胶地板-宏山球场地坪铺设由昆明宏山体育服务有限公司提供。昆明宏山体育服务有限公司（www.kmhongshan.com）是一家从事“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏山体育在相关产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！