

水玻璃型耐酸水泥 防腐工程专用耐酸水泥 量大优惠

产品名称	水玻璃型耐酸水泥 防腐工程专用耐酸水泥 量大优惠
公司名称	淄博鸿隆建材科技有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:鸿隆 颜色:灰色 产地:山东
公司地址	淄川区商家镇
联系电话	13173415581

产品详情

耐酸水泥的正确使用方法：

一、在使用耐酸水泥时，都要添加硬化剂[氟硅酸钠](#)，将它与耐酸水泥充分混合均匀；最好过筛2次。二、使用时应先将混匀后的成品放在容器内，后将水玻璃溶液加入，搅拌要均匀迅速；一般每次以少于百公斤搅拌均匀，每次调成的成品需在50分钟内用完。三、施工前对金属设备应进行除锈、去污等，砖结构应洗刷干净，耐酸水泥的表面应先用酸中和后用水洗净，再加热干燥，一般要求水份低于4%以下。四、耐酸水泥应在15 以上温度中硬化，并在空气中养护10-20天左右，冬天温度低、时间较长，尽量不宜使用。五、养护干燥后要进行酸化处理，基本方法是以40%硫酸涂刷其表面，每4小时一次，每次析出的结晶物应在下次涂刷前去除，直至无结晶析出为止，酸处理完毕合可以使用。耐酸水泥在使用过程中，常常因为使用不当，而造成耐酸瓷砖出现问题，其实耐酸水泥的使用是有具体方法的，不是想怎么用就怎么用的，所以大家一定要掌握它的使用方法。