

道路用乳化沥青厂家直销 峰磊新材料 濮阳道路用乳化沥青

产品名称	道路用乳化沥青厂家直销 峰磊新材料 濮阳道路用乳化沥青
公司名称	山东峰磊新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新材料科技有限公司

乳化沥青

SBR胶乳对微表处性能提升明显，随着添加量的提高，试验测试的湿轮磨耗值、负荷轮碾压宽度变形率、车辙率、粘附砂量都有显著改善，对黏聚力改变没有明显规律，从结果反映用量在4.0%时效果好。黏聚力反映早期成型速度，主要和乳化剂类型及用量、添加剂类型及用量、油石比、用水量等有关，单从SBR胶乳用量难以判断。总体来讲，考虑成本、地域气候等因素，在满足规范要求的前提下选择胶乳B作为乳化沥青改性剂，掺量4.0%~4.5%为宜。道路石油沥青的升级产品，性能优异，以重交沥青为基质沥青进行改性得到的高等性能的沥青，属于道路石油沥青的一种，近年来消费量快速上升，年复合增长率达25%，2006-2010年消费量从166万吨增长到400多万吨，在道路石油沥青中的占比也从12%上升至20%，目前基本上已经替代重交沥青。现有的改性沥青产品处于成熟期，基本能满足国内绝大多数区域的市场需求（除温度较寒冷区域外）。经过改性后的沥青，濮阳道路用乳化沥青，可以改善普通道路石油沥青对温度敏感的特性，道路用乳化沥青厂家直销，减少因温度变化和载重量大而引起的车辙、裂缝现象，十分适用于对路面载重要求较高的高等级路面，包括高速公路与城市干线道路的抗滑表层、公路重交通路段、重载及超载车较多的路段等。

道路用乳化沥青

沥青混凝土混合料多用热拌热铺法制备，其路用性质比较好，故对制备工艺和原材料要求也较高，大多采用集中厂拌法。用得较普遍的沥青混凝土混合料为碾压式类型，即混合料需经重型机械压实后才能成型，故有的国家称它为碾压式地沥青。成型以后路面平整、密实、少尘，道路用乳化沥青报价，有一定

粗糙性，因而有较好的行车舒适性和外观；且有较好的耐老化性、耐磨性、温度稳定性和抗行车损坏的能力。使用寿命一般较长，当采用石油沥青作结合料时，道路用乳化沥青价格，大修年限常在15年以上。

设备折旧：任何一种设备使用均会缩短其寿命，现在乳化沥青设备低的10万左右，高的上百万。还有导热油炉、沥青储存罐、成品储存罐等等。设备折旧一般不能低于200元/吨。能耗方面：1、电费设备不同耗能不同，总体算下来50元/吨足够了。2、燃料现在环保形势日益紧迫。现在主要靠燃气、燃油或者电。这部分差异现在不大。根据地域不同每吨150-200元。运营管理费用：乳化沥青属于特殊的产品，不属于大宗产品。运营费用较高，每吨100元。其他方面：税费、包装、运费等等每个公司差异和地域不同差别很大但是能计算出来。现在各位客户明白乳化沥青成本的构成了吧，成本加上公司的合理利润就是乳化沥青价格了 道路用乳化沥青厂家直销-峰磊新材料-濮阳道路用乳化沥青由山东峰磊新材料科技有限公司提供。山东峰磊新材料科技有限公司（www.flxxcl.com）位于山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前峰磊新材料在建筑涂料中享有良好的声誉。峰磊新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。峰磊新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。