

背景墙设计图 背景墙 盛京品尚【广受好评】

产品名称	背景墙设计图 背景墙 盛京品尚【广受好评】
公司名称	沈阳涵晟木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区金岭路28号
联系电话	18640041008

产品详情

落差式高低台设计：

落差式高低台设计是一把利器。很多家庭橱柜台面都是统一的高度设计，这样的设计手法虽然看起来美观，但使用起来却很吃力，需要频繁的弯腰炒菜和抬臂洗菜。

科学的橱柜应该是落差式高低台设计，这样在厨房烧起饭来才能得心应手，洗菜与烧饭的区间存在一个高度差，让灶台低于水槽，炒菜时不需要架着胳膊，洗菜时也不需再弯着腰。

模压门板是用中密度板为基材，背景墙厂家，表面可以铣削打磨，塑出各种造型，然后表面用PVC膜真空压膜一次成形，背景墙，无封边整体密封性强。

优点：模压门板的优点是整体性能较好，不用封边，具有美观个性的造型。防潮性能也比较好，可以用来做浴室柜，背景墙效果图，颜色选择空间性比较大，能满足您对颜色的追求。

烤漆门板是采用中密度板做基材，经过表面砂光和四边打磨处理，然后在表面上喷漆，烤房烘烤而成。烤漆门板的制作工艺流程：密度板 - 砂光打磨 - 上封闭漆 - 烘烤 - 烤干砂光打磨 - 上一遍底漆 - 烘干同样的工艺做八遍，一次封闭漆，底漆两次，三次面漆，两次清漆。

说完高度后，那护墙板那应该做多厚呢？一般来说，护墙板的厚度有几种做法，背景墙设计图，最薄的18mm、也有20mm的，厚的则有22mm的。护墙板在安装时，其面板表面的高差一般应小于0.5mm;板面间

留缝宽度应均匀一致，尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。

以上就是小编为大家介绍的有关护墙板厚度的知识，希望对想要安装护墙板的朋友们有所帮助哦。

背景墙设计图-背景墙-盛京品尚【广受好评】(查看)由沈阳涵晟木业有限公司提供。沈阳涵晟木业有限公司(www.sjpsmm.com)为客户提供“门,木门,墙板,柜门,全屋定制”等业务，公司拥有“盛京品尚木门,墙板,柜门”等品牌。专注于木门等行业，在辽宁沈阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢宏宇。